



General Specification
 Current Rating: 1.5A DC /Contact, 500A DC for LED signals
 Voltage Rating: 120V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals
 Operating Environment: -20°C~+70°C
 Standard Temperature: -40°C~+65°C
 Industrial Temperature: -40°C~+65°C
 Humidity: 30~70%
 Contact Resistance: $\leq 50m\Omega$
 Insulation Resistance: $\geq 500M\Omega$
 Dielectric Strength: 500V AC (50HZ) /Min
 Mating And Demating Force: 3~20N
 Durability: 750 Cycles Min

Material Specification
 Housing: Thermoplastic, UL94V-0
 Contact: Alloy Copper
 Shield: Alloy Copper

Please refer to the customer drawing when customer has specified



序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
4	LED	树脂/Fe	8	NI	
3	插针	PHOSPHOR BRONZE	32	FU ^o	
2	后盖	PA46	4	BLACK	
1	底座	PA46	1	BLACK	

网络插座外形图

绘图:	魏飞	日期:	2022.4.8
审核:	李德编	日期:	
核准:	李学友	日期:	

温州瑞川电子有限公司	品名:	RGH-52-42-14(带灯全翻) 黄绿 负正
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.	料号:	524214-8YC20010AB22 (WR02327)
温州电子	型号:	RJ45
版数:	版本:	

1	2	3	变更单号	绘制	日期	核准	日期	该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用,不得私自复印
版次	A/0	新出版发行	变更履历					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [RCH](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)