



**General Specification**  
 Current Rating: 1.5A DC /Contact, 20mA DC for LED signals  
 Voltage Rating: 125V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals  
 Operating Environment  
 Standard Temperature:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$   
 Industrial Temperature:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$   
 Humidity:  $20 \sim 70\%$   
 Contact Resistance:  $\leq 30\text{m}\Omega$   
 Insulation Resistance:  $\geq 500\text{M}\Omega$   
 Dielectric Strength: 500V AC / (50HZ) /Min  
 Mating And Umating Force:  $3 \sim 20\text{N}$   
 Durability: 750 Cycles Min

**Material Specification**  
 Housing : Thermo-plastic, UL94V-0.  
 Contact : Alloy Copper  
 Shield : Alloy Copper

Please refer to the customer drawing when customer has specified

序号	名称	材料	数量	键层/颜色	备注
5	屏蔽壳	H62	1	NI	
4	定位片	H62	1	NI/Sn	
3	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	3U"	
2	后盖	LCP	1	BLACK	
1	塑座	LCP	1	BLACK	

网络插座外形图



温州瑞川电子有限公司  
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

绘图:	吴素飞	日期:	2022.4.8
审核:	陈峰	日期:	
核准:	陈峰	日期:	
一般公差	$\pm 0.45$	品名:	RCI-SP35-TP 无灯无弹
$>10 \sim 30$	$\pm 0.35$	料号:	SP35TP-800020031B20 (WR40092)
$\sim 10$	$\pm 0.25$	型号:	RJ45
角度:	$\pm 5^{\circ}$	图号:	
页面:	1 of 1	版本:	
		单位:mm	比例: 1:1
			纸张: A4

图例	变更单号	绘制	日期	核准	日期
版本	变更履历	历史	变更单号	绘制	日期
A/0	新出版发行				
1	2	3			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [RCH manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)  
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)  
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)  
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)  
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)