



General Specification
 Current Rating: 1.5A DC /Contact, 20mA DC for LED signals
 Voltage Rating: 125V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals
 Operating Environment
 Standard Temperature: -20°C~+70°C
 Industrial Temperature: -40°C~+85°C
 Humidity: 20~70%
 Contact Resistance: $\leq 30m\Omega$
 Insulation Resistance: $\geq 500M\Omega$
 Dielectric Strength: 500V AC/(50HZ) /Min
 Mating And Unmating Force: 3~20N
 Durability: 750 Cycles Min

Material Specification
 Housing :Thermo-plastic, UL94V-0.
 Contact :Alloy Copper
 Shield :Alloy Copper
 Please refer to the customer drawing when customer has specified

网络插座外形图

绘图: 魏飞 日期: 2022.4.7
 审核: 陈德 日期:
 核准: 朱华 日期:



温州瑞川电子有限公司
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

品名: RCH-55-A-6P4C(无耳)
 料号: 55A-40000030PB32 (WR44108)
 型号: RJ45 图号:
 版本: 单座:mm 比例: 1:1 纸张: A4

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	4	"FU"	
1	塑座	PBT	1	BLACK	

公差: ± 0.45
 公差: ± 0.35
 公差: ± 0.25
 公差: ± 0.25
 公差: ± 0.25
 公差: ± 0.25

版本号: A/0
 变更日期: 2022.4.7

变更履历: 新出版发行

变更单号: 1

绘制: 该图

日期: 温州

核准: 瑞川

日期: 电子

有限公司

内部使用, 不得私自复印

1 of 1

比例: 1:1

纸张: A4

图号:

版本:

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [RCH manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)