



All dimensions in mm

SPECIFICATIONS

Inductance	Pin 1-2: $1300\mu\text{H} \pm 35\%$ Pin 3-4: $1300\mu\text{H} \pm 35\%$
	Test Condition: 100KHz/100mV
Impedance	DCR(Max): $40\text{m}\Omega$
Rated Current	4.7A
Recommended Through Hole	1.0 mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Common Mode Chokes / Filters](#) category:

Click to view products by [RECOM POWER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[74279408](#) [PE-62911NL](#) [PE-64683](#) [RD5122-6-9M6](#) [RGCMF1210900H3T](#) [ST6118T-R](#) [FE3X025-10-7NL](#) [T8114NLT](#) [TCM0806G-350-2P-T](#)
[TCM0806G-650-2P-T](#) [B2013FNLT](#) [IND-0110](#) [UAL21VR0802000](#) [UALSC023000000](#) [UALSC1020JH000](#) [UALSU10VR15019](#)
[UALSU9VD070100](#) [36-00037](#) [5701610000](#) [UALW21HS072450](#) [UALSU9HF050500](#) [UALSU9H0208000](#) [UAL24VK06450CH](#)
[PLT10HH501100PNB](#) [PLT10HH401100PNB](#) [PLT10HH1026R0PNB](#) [PE-67531](#) [TLH10UB](#) [113 OR5](#) [2752045447](#) [7351V](#) [CMF16-153131](#)
[T8116NLT](#) [CMS2-10-R](#) [FE2X10-4-2NL](#) [744253101](#) [744252220](#) [UAL30VR3500470](#) [CTX01-19077-R](#) [T8003NLT](#) [CTX01-13663](#) [CTX66-](#)
[19521-R](#) [RC212-0.25-47M](#) [RC212-0.5-10M](#) [RC112-0.4-15M](#) [RC112-0.7-4M7](#) [RC212-0.7-4M7](#) [RC112-0.25-47M](#) [RC212-0.6-6M8](#) [RC112-](#)
[0.5-10M](#) [RC212-0.35-22M](#)