


TO-220 封装，符合AEC-Q200认证，厚膜和薄膜技术 功率可达35W，热阻3.3°C/W，极好的频率特性







使用厚膜和薄膜两种电阻技术的 TO-220封装功率电阻

相比较厚膜电阻技术，薄膜电阻可以提供更好的温漂和精度。
RNP20S系列产品在10R-51KΩ的阻值范围内使用金属化薄膜电阻技术，不仅可以实现高达35W的功率，而且可以提供50ppm的温漂和1%的阻值精度。本系列在0.02-510KΩ的阻值范围内也可以提供标准厚膜电阻技术。




系列	功率	阻值范围	阻值标准	温漂	可选精度	电阻技术	热阻	绝缘电压	最大工作电流	工作温度	频率特性	
											并联电容	串联电感
RNP20SH	35W	0.02-0.091	E12	±250ppm	±5%	厚膜	3.3°C/W	2000VAC	25A	-55~+175°C	2pF	10nH
RNP20SA	35W	0.1-9.9R	E24	±100ppm	±1%,±5%	厚膜	3.3°C/W	2000VAC	25A	-55~+175°C	2pF	10nH
RNP20SC	35W	10-51K	E24	±50ppm	±1%	薄膜	3.3°C/W	2000VAC	25A	-55~+175°C	2pF	10nH

尺寸单位: mm



选型表

选型示例: RNP20SCF10R0Q9 (RNP20SC, ±1%, 10R, ±50ppm/°C, 标准品)



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Planar Resistors - Chassis Mount](#) *category:*

Click to view products by [ResistorToday](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LPS0300HR300JB](#) [20-100RP](#) [HVR10D2K0F](#) [HVR20C11MF](#) [HVR10D3M0J](#) [HVR30B82MF](#) [HVR10D25MK](#) [HVR30B500KF](#)

[BDS2A10033RK](#) [TAP800K68RE](#) [TGHHV15R0FE](#) [TL88J136C](#) [BA416775R0KE](#) [TL122KU221RE](#) [TGHDV100RJE](#) [TL71F9K40C](#)

[LPS0300HR560JB](#) [FPA100 47K J](#) [LPSA300H4R70JB](#) [LPSA300H10R0JB](#) [LPSA300H47R0JB](#) [LPSA300H1R00JB](#) [LPSA800H1R00JB](#)

[LPSA800H1000JB](#) [LPSA800H47R0JB](#) [LPSA300H1000JB](#) [LPSA800H10R0JB](#) [LPSA800H4R70JB](#) [504AS252KDG2](#) [TGHHV100RJE](#)

[TGHHV33R0JE](#) [TGHHV500RJE](#) [TGHHV5K00JE](#) [TGHHV5R00JE](#) [TGHHV680RJE](#) [TGHLV100RJE](#) [TGHLV150RJE](#) [TGHLV500RJE](#)

[TGHLV5K00JE](#) [HTS-14-12-40-3/4.8](#) [HTS-14-24-40-3/4.8](#) [HTS-15-230-100-1](#) [HTS-15-230-100-3/4.8](#) [HTS-15-230-100-3/6.3](#) [HTS-15-230-](#)

[150-3/6.3](#) [FPA100 100R J](#) [FPA100 22R J](#) [FPA100 2R0 J](#) [FPA100 330R J](#) [FPA100 6K8 J](#)