



- Drg Ref**
1. N Type Straight Male
 2. Heat shrink
 3. RG58 Coax Cable
 4. SMA Male Reverse Polarity 50ohm

- Notes**
1. Impedance 50ohm
 2. Heat shrink Frequency Range DC to 6GHz
 3. VSWR 1.6max
 4. RoHS Compliant

.www.rfsolutions.co.uk

All Dimensions in mm



NOT TO SCALE

| | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|----------|
| DESCRIPTION | | | | |
| Cable N Type Male to SMA(M) Rev Pol 1M | | | | |
| FILENAME | DRAWN BY | DATE | REVISED | PAGE |
| CBA-SMAMP-NM1.VSD | John Fairall | | 26/04/2014 | 1 of 1 |
| REVISIONS | | | | |
| ZONE | REV | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
| N/A | 1 | First Issue | 1.8.09 | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Cable Assemblies](#) category:

Click to view products by [RF Solutions](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[73-6352-10](#) [73-6353-3](#) [R285001001](#) [R288940004](#) [145111-05-12.00](#) [1661-C-24](#) [1801171170914KE](#) [24P104C24J1-012](#) [24P104C24P1-006](#)
[24P104C24P1-018](#) [24P204C24J1-003](#) [172-2150-EX](#) [1800920920914PJ](#) [FCB-3030-ALT](#) [21117-046](#) [21117-050](#) [PCX-24-50](#) [24P103C24P2-](#)
[003](#) [25P203C25P2-003](#) [R284008001](#) [R285001021](#) [R285426000](#) [R288940003](#) [4814-BB-24](#) [5260-72](#) [JT2N1-CL1-1F](#) [DLP-COAX1](#) [4814-K-](#)
[48](#) [115101-09-06.00](#) [CCNTN2-MM-LL335-26](#) [73-6351-25](#) [73-6352-3](#) [73-6353-25](#) [1800920920610PJ](#) [GD0BQ0BQ024.0](#) [1-3636-600-5210](#)
[TL8A-11SMA-11SMA-01500-51](#) [R284C0351060](#) [R288940009](#) [R284C0351028](#) [R288940002](#) [9702-1SL-1](#) [PT82NSMA](#) [73-6353-10](#)
[R285020301W](#) [PCX-18-50](#) [Minibend-9](#) [Minibend-4](#) [BNC TO SMA Cable](#) [MIKROE-274](#)