



主要信息

Range of product	Acti 9
产品类型	故障指示接点
产品短名	ISD
触点构成	1 NO/NC
额定电流 [In]	1 A: 130 V DC 1.5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
宽度 (9mm的倍数)	1

补充信息

适用范围	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Compact NS1600b...3200 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vig1 Acti 9 iC40 Acti 9 iSW-NA
额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
本地信号指示	机械指示窗口
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
高度	86 mm
宽度	9 mm
深度	73 mm
产品重量	33 g
颜色	白色

接线能力	螺旋压入式端子2 电缆 2.5 mm ² - 单股硬线 螺旋压入式端子2 电缆 1.5 mm ² - 带线箍的软线 螺旋压入式端子1 电缆 0.5...2.5 mm ² - 软线 螺旋压入式端子1 电缆 1...4 mm ² - 单股硬线
剥线长度	10 mm
紧固扭矩	1 N.m

环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60947-5-1
污染等级	3 符合 EN/IEC 60947-5-1
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Breaker Accessories](#) category:

Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CSC-403PS](#) [D11CEU1](#) [8T1-E-125](#) [CAP-16-3P-BK-PB](#) [8C1-C-721](#) [8T1-E-275](#) [8T1-E-278](#) [A01ED62](#) [FAS-001](#) [FBS0054](#) [506-11315-001](#)
[3803221](#) [6720005316](#) [9-1393249-0](#) [802-ESB50UL489](#) [30.329](#) [X22261102](#) [CX2.5/4/O](#) [JX2.5/4](#) [JX2.5/5](#) [HSP6/10U](#) [DB16/BU](#) [932146100](#)
[930120000](#) [601.1231.909](#) [600.6101.036](#) [3PRG1](#) [3PLBR4LU](#) [3803241](#) [351.5900.149](#) [2624.0](#) [17BSSV](#) [1-1423696-8](#) [X20080104](#) [LS3-WH](#)
[Y30028402](#) [30.617](#) [DKR2](#) [8T1-E-114](#) [SF06-5,08](#) [PLLA3](#) [G32S22](#) [2LP199](#) [ZG20-2](#) [3PSML401](#) [3PSML402](#) [930122000](#) [PAM-1](#)
[930136101](#) [CMB4/W](#)