



主要信息

断路器应用	配电保护
产品系列	Acti 9
产品类型	剩余电流动作保护断路器
产品名称	Acti 9 iDPN
产品短名	IC65N Vigi+
极数	2P
保护极数量	2
额定电流 [In]	16 A 在...上 30 °C
网络类型	AC
脱扣曲线	C
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	A类
分断能力	6 kA Icn 符合 EN/IEC 61009-1 6 kA Icn 符合 GB/T 16917.1
隔离功能	适用

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
网络频率	50 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
剩余电流动作功能技术	动作功能与电源电压有关
限流等级	3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装方式	35 mm DIN 轨

与母线兼容性	兼容 上接线:
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	100.4 mm
宽度	35.4 mm
深度	72.8 mm
产品重量	0.265 kg
颜色	白色
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	(上接线或下接线) - 1...25 mm ² - 单股硬线 (上接线或下接线) - 1...16 mm ² - 软线 带箍线端子
剥线长度	14 mm 适用 上接线或下接线 连接电源回路:
紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线

环境

符合标准	GB/T 16917.1 GB/T 16917.22 EN/IEC 61009-1
产品认证	CCC
IP 保护等级	机身: IP20 Inside the enclosure: IP40
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C


可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告


合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

尺寸(mm)



2P C曲线



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Breakers](#) category:

Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LUGZX66-1-61-20.0-44](#) [M39019/01-201](#) [M39019/01-221](#) [M39019/04-249S](#) [M39019/04-313S](#) [M55629/1-016](#) [M55629/1-018](#) [M55629/1-021](#)
[M55629/1-033](#) [M55629/1-046](#) [M55629/1-048](#) [M55629/1-058](#) [M55629/1-067](#) [M55629/1-070](#) [M55629/1-079](#) [M55629/1-084](#) [M55629/1-085](#)
[M55629/1-109](#) [M55629/11-102](#) [M55629/12-045](#) [M55629/12-046](#) [M55629/1-330](#) [M55629/1-366](#) [M55629/1-387](#) [M55629/1-401](#) [M55629/2-](#)
[022](#) [M55629/2-030](#) [M55629/2-072](#) [M55629/2-082](#) [M55629/2-099](#) [M55629/2-101](#) [M55629/2-102](#) [M55629/21-BM-BM](#) [M55629/21-HM-HM](#)
[M55629/21-NS-NS](#) [M55629/22-NR-NR-NR](#) [M55629/22-RS-RS-RS](#) [M55629/2-347](#) [M55629/2-401](#) [M55629/2-413](#) [M55629/3-030](#)
[M55629/3-050](#) [M55629/3-102](#) [M55629/3-103](#) [M55629/3-128](#) [M55629/3-130](#) [M55629/3-238](#) [M55629/3-386](#) [M55629/3-LBZB](#) [M55629/4-](#)
[115](#)