



主要信息

| | |
|-----------|------------------|
| 产品系列 | Easy9 |
| 产品名称 | EA9AN MCB |
| 产品短名 | EA9AN |
| 产品类型 | 小型断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 额定电流 [In] | 32 A 在...上 30 °C |
| 极数 | 1P |
| 脱扣曲线 | D |

补充信息

| | |
|-----------------|---|
| 额定工作电压 [Ue] | 230/400 V AC 50 Hz |
| 网络类型 | AC |
| 网络频率 | 50 Hz |
| 保护极数量 | 1 |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 磁脱扣限制 | 10...14 x In |
| 分断能力 | 6 KA Icn 在...上 230/400 V AC 50 Hz |
| 使用分断能力 [Ics] | 6 KA 100 % - 230/400 V AC 50 Hz |
| 限流等级 | 3 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 KV |
| 隔离功能 | 适用 |
| 控制类型 | 手柄 |
| 触点位置指示 | 有 |
| 本地信号指示 | 开/关指示 |
| 机械寿命 | 20000 次 |
| 电气寿命 | 10000 次 |
| 安装类型 | 锁定夹锁紧 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 颜色 | 手柄: 橙色 (RAL 2003) 灯体: 银白 (Pantone 7541C) 锁紧卡扣: 浅灰色 (RAL 7035) |
| 接线能力 | 隧道式接线端子 - <= 25 mm ² |
| 紧固扭矩 | 2.5 N.M 上接线或下接线 |
| 宽度 (9mm的倍数) | 2 |
| 高度 | 81 Mm |
| 宽度 | 17.7 Mm - 0.10...0.25 mm |
| 产品净重 | 110 G |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.





环境

| | |
|--------|---------------------------|
| 符合标准 | IEC 60898-1 GB 10963.1 |
| 产品认证 | CCC |
| 抗湿热性 | 2 |
| 相对湿度 | 95 % 在...上 55 °C |
| 运行温度 | -30...70 °C |
| 贮存环境温度 | -40...85 °C |

包装单位

| | |
|----------|------------|
| 包装1的单位类别 | PCE |
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 93.6 G |
| 包装1高度 | 1.8 Cm |
| 包装1宽度 | 8.1 Cm |
| 包装1长度 | 7 Cm |
| 包装2的单位类别 | BB1 |
| 包装2的数量 | 12 |
| 包装2重量 | 1.287 Kg |
| 包装2高度 | 8.8 Cm |
| 包装2宽度 | 22 Cm |
| 包装2长度 | 7.9 Cm |
| 包装3的单位类别 | PAL |
| 包装3的数量 | 1536 |
| 包装3重量 | 164.245 Kg |
| 包装3高度 | 60 Cm |
| 包装3宽度 | 80 Cm |
| 包装3长度 | 80 Cm |

可持续性

| | |
|------------------------------|---|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| China Green Designed Product |  是 |
| REACH法规 |  REACH 声明 |
| REACH (不含 SVHC) | 是 |
| 欧盟ROHS指令 | 符合  欧盟ROHS声明 |
| 无有毒重金属 | 是 |
| 无汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 |  是 |
| 中国 ROHS 管理办法 |  中国 ROHS 声明 |
| 环境披露 |  产品环境文件 |

合同保修

| | |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|

Product Life Status : **Commercialised**

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Breakers](#) category:

Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LUGZX66-1-61-20.0-44](#) [M39019/01-201](#) [M39019/01-221](#) [M39019/04-249S](#) [M39019/04-313S](#) [M55629/1-016](#) [M55629/1-018](#) [M55629/1-021](#)
[M55629/1-033](#) [M55629/1-046](#) [M55629/1-048](#) [M55629/1-058](#) [M55629/1-067](#) [M55629/1-070](#) [M55629/1-079](#) [M55629/1-084](#) [M55629/1-085](#)
[M55629/1-109](#) [M55629/11-102](#) [M55629/12-045](#) [M55629/12-046](#) [M55629/1-330](#) [M55629/1-366](#) [M55629/1-387](#) [M55629/1-401](#) [M55629/2-](#)
[022](#) [M55629/2-030](#) [M55629/2-072](#) [M55629/2-082](#) [M55629/2-099](#) [M55629/2-101](#) [M55629/2-102](#) [M55629/21-BM-BM](#) [M55629/21-HM-HM](#)
[M55629/21-NS-NS](#) [M55629/22-NR-NR-NR](#) [M55629/22-RS-RS-RS](#) [M55629/2-347](#) [M55629/2-401](#) [M55629/2-413](#) [M55629/3-030](#)
[M55629/3-050](#) [M55629/3-102](#) [M55629/3-103](#) [M55629/3-128](#) [M55629/3-130](#) [M55629/3-238](#) [M55629/3-386](#) [M55629/3-LBZB](#) [M55629/4-](#)
[115](#)