



Ø 2



**Messleitung**

- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr.**

**MFK 02/0.5/..(Länge)/..(Farbe)**

- Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>  
PVC-einfach-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle



**Measuring lead**

- 2 lamella-basket plugs, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>

**Order No.**

**MFK 02/0.5/..(length)/..(colour)**

- cable 0.5 mm<sup>2</sup>  
PVC insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table



**Messleitung**

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr.**

**MFK 11/0.5/..(Länge)/..(Farbe)**

- Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>  
PVC-einfach-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

**Measuring lead**

- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>

**Order No.**

**MFK 11/0.5/..(length)/..(colour)**

- cable 0.5 mm<sup>2</sup>  
PVC insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

Allgemeine Angaben			General information		
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	MFK 02/0.5 / ..(Länge)/..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	MFK 11/0.5 / ..(Länge)/..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	MFK 02/0.5 / ..(length)/..(colour) contact parts nickel-plated	MFK 11/0.5 / ..(length)/..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün		colours	black, red, blue, yellow, green	
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm		lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm	
Technische Daten			Technical data		
Leitung	PVC-isol. 0,5 mm <sup>2</sup>		cable	PVC insul. 0.5 mm <sup>2</sup>	
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	3 mΩ, 5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ		transition resistance <sup>4)</sup>	3 mΩ, 5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ	
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	33 V <sub>AC</sub> / 70 V <sub>DC</sub>		rated voltage <sup>2)</sup>	33 V <sub>AC</sub> / 70 V <sub>DC</sub>	
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A		rated current <sup>2)</sup>	10 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C		operating temperature	from -10 °C to +70 °C	

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen  
<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request  
<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures  
<sup>4)</sup> depending on cable length

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Leads](#) category:*

*Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[614187](#) [668571](#) [795-2384-10-25](#) [855705](#) [1301430020](#) [1510-24-105](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [1888177](#) [1888358](#)  
[1894586](#) [1894676](#) [1894810](#) [1895013](#) [1895051](#) [1895097](#) [1895114](#) [1895138](#) [1895177](#) [1895263](#) [1895288](#) [1895320](#) [1895484](#) [1895504](#)  
[1895528](#) [1895596](#) [1895632](#) [1895644](#) [1908984](#) [1909524](#) [1911623](#) [1919532](#) [1922532](#) [1922571](#) [1923162](#) [1923196](#) [1927617](#) [2450](#) [2524-A-60](#)  
[2530650](#) [911433](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [3045646](#) [1632463](#) [1888570](#) [1888581](#) [1894455](#) [1894629](#)