



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder Phosphoric bronze Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2006LF-02A	2.00	8.00
A2006LF-03A	4.00	10.00
A2006LF-04A	6.00	12.00
A2006LF-05A	8.00	14.00
A2006LF-06A	10.00	16.00
A2006LF-07A	12.00	18.00
A2006LF-08A	14.00	20.00
A2006LF-09A	16.00	22.00
A2006LF-10A	18.00	24.00
A2006LF-11A	20.00	26.00
A2006LF-12A	22.00	28.00
A2006LF-20A	38.00	44.00

客户编码	
客户代码	ST-0265

							角度	±2°										
							X.	±0.25	设计		日期		规格型号	PHS-4AW 立贴				
							.X	±0.15	审核		日期							
							.XX	±0.05	批准		日期			物料编号	WY-5534			
变更单号	变更标记	变更日期	描述	变更人	审核	批准	未标公差	比例	单位	mm	页数	1 OF 1	AO					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Seed Studio Accessories](#) category:

Click to view products by [Seed Studio](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[101990565](#) [101990564](#) [101020003](#) [101020004](#) [101020025](#) [101020028](#) [101020038](#) [101020058](#) [101020472](#) [101020580](#) [101990029](#)
[101990058](#) [101990059](#) [101990061](#) [101990064](#) [101990065](#) [102020143](#) [102070002](#) [102070004](#) [102070007](#) [102070008](#) [102070011](#)
[102991175](#) [102991176](#) [102991319](#) [103010002](#) [103020005](#) [103020007](#) [103020008](#) [103020010](#) [103020012](#) [103020030](#) [103020132](#)
[103020133](#) [103020135](#) [103020136](#) [103020137](#) [103020252](#) [103020272](#) [103030005](#) [103030009](#) [103030075](#) [103030275](#) [103030276](#)
[103030335](#) [103100063](#) [103990183](#) [103990445](#) [104020006](#) [104020048](#)