


Thank you for purchasing DPU-414 thermal printer.  
 Error corrections for "THERMAL PRINTER DPU-414 OPERATION MANUAL" are listed below.  
 Each page corresponds to the pages of the "THERMAL PRINTER DPU-414 OPERATION MANUAL".  
 Read through the technical reference carefully with this list.


**1.1 UNPACKING**

- P12

[Error]



[Correction]



**6.1 GENERAL SPECIFICATIONS**

- P38

[Error]

AC Adapter Specifications (Option)

Item	U Type	E-Type
Product-No.	PW-4007-U1-E	PW-4007-E1-E
Input	120V 60Hz	230V 50Hz
Output	6.5VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Dimensions	100 x 59 x 49mm Cable length : 1.95m	114 x 75 x 61mm Cable length : 1.8m, 1.95m
Weight	Approx. 690g	Approx. 1000g

[Correction]

Specified AC Adapter Specifications (Option)

Item	JU Type	EC Type
Product No.	PW-4007-JU1-E	PW-4007-EC-E
Input	100VAC to 120VAC 50Hz to 60Hz	230VAC 50/60Hz
Output	7.0VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Dimensions	104mm x 43mm x 32mm Cable length : 1.85m	89mm x 51mm x 28mm Cable length : 1.83m
Mass	Approx. 160g	Approx. 160g
Regulation *1	USA, Canada, Taiwan	EU

\*1: Please ask if the AC adapter can use in other than countries above to our sales representative.

- P39

[Addition]

AC Cable Specifications (Option PW-4007-JU1-E only)

Product No. : CB-US04-18A-E  
 Cable length : Approx. 1.75 m  
 Regulation \*1 : USA, Canada  
 \*1 Please ask if the AC cable can use in other than countries above to our sales representative.

AC Cable Specifications (Option PW-4007-EC-E only)


Product No. : CB-CE01-18B-E  
 Cable length : Approx. 1.8 m  
 Regulation \*1 : EU  
 \*1 Please ask if the AC cable can use in other than countries above to our sales representative.

Vielen Dank für den Kauf des Thermodruckers DPU-414.  
 Die Fehlerkorrekturen für die "Drucker DPU-414 Bedienungsanleitung" sind nachfolgend aufgeführt.  
 Jede Seite entspricht den Seiten des "Drucker DPU-414 Bedienungsanleitung".  
 Lesen Sie die technischen Hinweise sorgfältig anhand dieser Liste.

**1.1 AUSPACKEN**

- 12

[Fehler]



[Korrektur]



**6.1 ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN**

- 38

[Fehler]

Technische Daten AC-Netzadapter

Antike	U Typ	E-Typ
Produkt-Nr.	PW-4007-U1-E	PW-4007-E1-E
Eingabe	120V 60Hz	230V 50Hz
Ausgabe	6.5VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Abmessungen	100 x 59 x 49mm Schnurlänge : 1.95m	114 x 75 x 61mm Schnurlänge : 1.8m, 1.95m
Gewicht	ca. 690g	ca. 1000g

[Korrektur]

Technische Daten AC-Netzadapter (Option)

Antike	JU Typ	EC Typ
Produkt-Nr.	PW-4007-JU1-E	PW-4007-EC-E
Eingabe	100VAC to 120VAC 50Hz to 60Hz	230VAC 50/60Hz
Ausgabe	7.0VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Abmessungen	104mm x 43mm x 32mm Schnurlänge : 1.85m	89mm x 51mm x 28mm Schnurlänge : 1.83m
Masse	ca. 160g	ca. 160g
Verordnung *1	USA, Kanada, Taiwan	EU

\*1: Bitte fragen Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, ob das Netzkabel auch in anderen Ländern als in den oben genannten verwendet werden darf.

- 39

[Zusatz]

Netzkabel Spezifikationen (Nur Option PW-4007-JU1-E)

Produkt-Nr. : CB-CE01-18B-E  
 Schnurlänge : ca. 1.8 m  
 Verordnung \*1 : EU  
 \*1 Bitte fragen Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, ob das Netzkabel auch in anderen Ländern als in den oben genannten verwendet werden

Netzkabel Spezifikationen (Nur Option PW-4007-EC-E)

Produkt-Nr. : CB-US04-18A-E  
 Schnurlänge : ca. 1.75 m  
 Verordnung \*1 : USA, Kanada  
 \*1 Bitte fragen Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, ob das Netzkabel auch in anderen Ländern als in den oben genannten verwendet werden

Merci d' avoir acheté l' imprimante thermique DPU-414.  
 Les propositions de résolution des erreurs pour la « NOTICE D' UTILISATION DE L' IMPRIMANTE THERMIQUE DPU-414 OPERATION MANUAL » sont listées ci-après.  
 Chaque page renvoie aux pages de la « NOTICE D' UTILISATION DE L' IMPRIMANTE THERMIQUE DPU-414 »  
 Merci de lire attentivement les références techniques indiquées avec cette liste.


**1.1 DÉBALLAGE**

- P12

[Erreur]



[Résolution]



**6.1 SPECIFICATIONS GENERALES**

- P38

[Erreur]

Spécifications de l' adaptateur CA

Article	Type U	Type E
N° de produit	PW-4007-U1-E	PW-4007-E1-E
Entrée	120V 60Hz	230V 50Hz
Sortie	6.5VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Dimensions	100 x 59 x 49mm Longueur de cordon : 1,95m	114 x 75 x 61mm Longueur de cordon : 1,8m, 1,95m
Poids	env. 690g	env. 1000g

[Résolution]

Spécifications de l' adaptateur CA (Option)

Article	Type JU	Type EC
N° de produit	PW-4007-JU1-E	PW-4007-EC-E
Entrée	100VAC to 120VAC 50Hz to 60Hz	230VAC 50/60Hz
Sortie	7.0VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Dimensions	104mm x 43mm x 32mm Longueur de cordon : 1.85m	89mm x 51mm x 28mm Longueur de cordon : 1.83m
Masse	env. 160g	env. 160g
Réglementation *1	Etats-Unis, Canada, Taiwan	UE

\*1: Merci de contacter notre représentant commercial pour savoir si le câble AC peut être utilisé dans d'autres pays que ceux mentionnés ci-dessus.

- P39

[Addition]

Spécifications du câble CA (uniquement en option PW-4007-JU1-E)

N° de produit : CB-US04-18A-E  
 Longueur de cordon : env. 1.75 m  
 Réglementation \*1 : Etats-Unis, Canada  
 \*1 Merci de contacter notre représentant commercial pour savoir si le câble AC peut être utilisé dans d'autres pays que ceux mentionnés ci-dessus.


Spécifications du câble CA (uniquement en option PW-4007-EC-E)

N° de produit : CB-CE01-18B-E  
 Longueur de cordon : env. 1.8 m  
 Réglementation \*1 : UE  
 \*1 Merci de contacter notre représentant commercial pour savoir si le câble AC peut être utilisé dans d'autres pays que ceux mentionnés ci-dessus.

Gracias por escoger la impresora térmica DPU-414.  
 Fe de erratas para el "MANUAL DE OPERACIÓN DE USO IMPRESORA TÉRMICA DPU-414".  
 Las rectificaciones están enumeradas a continuación.  
 Cada página corresponde a las páginas del "MANUAL DE OPERACIÓN DE USO IMPRESORA TÉRMICA DPU-414" respectivamente.  
 Lea atentamente las referencia técnicas junto con esta lista.

**1.1 DESEMBALAR**

- P12



**6.1 ESPECIFICACIONES**

- P38

[Error]

Especificaciones del adaptador CA

Objeto	Tipo U	Tipo E
Nº producto	PW-4007-U1-E	PW-4007-E1-E
Ancho	120V 60Hz	230V 50Hz
Diámetro exterior	6.5VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Longitud de rollo	100 x 59 x 49mm longitud cable : 1,95m	114 x 75 x 61mm longitud cable : 1,8m, 1,95m
Peso	aprox. 690g	aprox. 1000g

[Corrección]

Especificaciones del adaptador especificado de CA (Opción)

Objeto	Tipo JU	Tipo EC
Nº producto	PW-4007-JU1-E	PW-4007-EC-E
Ancho	100VAC to 120VAC 50Hz to 60Hz	230VAC 50/60Hz
Diámetro exterior	7.0VDC 2.0A	6.5VDC 2.0A
Longitud de rollo	104mm x 43mm x 32mm longitud cable : 1.85m	89mm x 51mm x 28mm longitud cable : 1.83m
Misa	aprox. 160g	aprox. 160g
Normativa *1	EUEU, Canadá, Taiwán	UE

\*1: Infórmese a través de nuestros representantes de ventas sobre la posibilidad de usar el cable CA en países distintos a los arriba mencionados.

- P39

[Suma]

Requisitos del cable CA (únicamente opción PW-4007-JU1-E)

- Nº producto : CB-US04-18A-E
  - longitud cable : aprox. 1.75 m
  - Normativa \*1 : EUEU, Canadá
- \*1 Infórmese a través de nuestros representantes de ventas sobre la posibilidad de usar el cable CA en países distintos a los arriba mencionados.


Requisitos del cable CA (únicamente opción PW-4007-EC-E)

- Nº producto : CB-CE01-18B-E
  - longitud cable : aprox. 1.8 m
  - Normativa \*1 : UE
- \*1 Infórmese a través de nuestros representantes de ventas sobre la posibilidad de usar el cable CA en países distintos a los arriba mencionados.

Grazie per aver acquistato la stampante termica DPU-414.  
 Errata corrige al MANUALE D'ISTRUZIONI D'USO PER LA STAMPANTE TERMICA DPU-414.  
 Correzioni listate a seguito.  
 Ogni pagina corrisponde alla pagina del "MANUALE D'ISTRUZIONI D'USO PER LA STAMPANTE TERMICA DPU-414".  
 Legga con attenzione i riferimenti tecnici accompagnati da questa lista.

**1.1 DISIMBALLAGGIO**

- P12



**6.1 DATI GENERALI**

- P38

[Errata]

Caratteristiche adattatore CA

Articolo	Tipo U	Tipo E
Prodotto N.	PW-4007-U1-E	PW-4007-E1-E
Ingresso	120V 60Hz	230V 50Hz
Uscita	6.5VCC 2.0A	6.5VCC 2.0A
Dimensioni	100 x 59 x 49mm Lunghezza cordone : 1,95m	114 x 75 x 61mm Lunghezza cordone : 1,8m, 1,95m
Peso	690g circa	1000g circa

[Correzione]

Caratteristiche adattatore specificato CA (Opzione)

Articolo	Tipo JU	Type EC
Prodotto N.	PW-4007-JU1-E	PW-4007-EC-E
Ingresso	100VAC to 120VAC 50Hz to 60Hz	230VAC 50/60Hz
Uscita	7.0VCC 2.0A	6.5VCC 2.0A
Dimensioni	104mm x 43mm x 32mm Lunghezza cordone : 1.85m	89mm x 51mm x 28mm Lunghezza cordone : 1.83m
Massa	160g circa	160g circa
Normativa *1	USA, Canada, Taiwan	UE

\*1: La preghiamo di informarsi attraverso i nostri agenti commerciali sulla possibilità di usare il cavo CA in paesi diversi ai sopra citati.

- P39

[Somma]

Condizioni d'uso del cavo CA (unicamente opzione PW-4007-JU1-E)

- Prodotto N. : CB-CE01-18B-E
  - Lunghezza cordone : 1.8 m circa
  - Normativa \*1 : UE
- \*1 La preghiamo di informarsi attraverso i nostri agenti commerciali sulla possibilità di usare il cavo CA in paesi diversi ai sopra citati.

Condizioni d'uso del cavo CA (unicamente opzione PW-4007-EC-E)

- Prodotto N. : CB-US04-18A-E
  - Lunghezza cordone : 1.75 m circa
  - Normativa \*1 : USA, Canada
- \*1 La preghiamo di informarsi attraverso i nostri agenti commerciali sulla possibilità di usare il cavo CA in paesi diversi ai sopra citati.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Printers category](#):*

*Click to view products by [Seiko manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[897252-000](#) [CU0620-000](#) [F39639-000](#) [FTP-648MCL570](#) [PTMBL1912A](#) [PWC-L07A1-W1-E](#) [DPU-V445-10B-E](#) [D-SCE-12-50-S1-4](#) [D-SCE-3.2-50-S1-4](#) [IF2302-01UK-E](#) [IF9001-01P-E](#) [IFC-001K](#) [2000P-RIBBON-4AG-MED](#) [206868-000](#) [OP-LH200A-E](#) [LB1256-E](#) [LM-1/4-TUBE-WE](#) [308-LE](#) [SMS-V-19-9](#) [ACUH205A-E](#) [1813390001](#) [FTP-040P001](#) [FTP-628CU601R](#) [PW-C0725-W2-U](#) [HANDHELD-TMS-3.9-9](#) [3045950001](#) [351013-000](#) [RH-48-00-E](#) [4775630001](#) [TSK-508406-2.5CS8982](#) [TTC-PRINTER-PRINthead-300](#) [HW-762254-5-9](#) [IF2301-01B](#) [IFC-001K-E](#) [IFH001-01B](#) [LM-1/2-TUBE-WE](#) [DPU-D3-01A-E](#) [D-SCE-12-50-9](#) [D-SCE-4.8-50-4](#) [094514-000](#) [E64127-000](#) [ED4839-000](#) [T200-IDENT-DR4-DRIVEROLLER](#) [CP3963-000](#) [2000P-RIBBON-4AG-NAR](#) [2000P-RIBBON-WH-MED](#) [U001023895X1](#) [FTP-624Y002](#) [ED4098-000](#) [NC-LSC05](#)