

D1F60

600V 1A

特長


- ・耐湿性に優れ高信頼性

Feature

- High-Reliability

■外観図 OUTLINE

Package : 1F

Unit : mm
Weight : 0.058g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS



●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 25^\circ\text{C}$	アルミナ基板実装 On alumina substrate プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1.0 0.75	A
せん頭サーボジ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		25	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=1A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 23	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 108 MAX 157	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [SCRs](#) category:

Click to view products by [Shindengen manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[NTE5428](#) [T1500N16TOF](#) [VT](#) [T880N16TOF](#) [TT162N16KOF-A](#) [TT162N16KOF-K](#) [TT330N16AOF](#) [VS-22RIA20](#) [VS-2N685](#) [057219R](#)
[T1190N16TOF](#) [VT](#) [T1220N22TOF](#) [VT](#) [T201N70TOH](#) [T700N22TOF](#) [T830N18TOF](#) [TT250N12KOF-K](#) [VS-110RKI40](#) [NTE5427](#) [NTE5442](#)
[T2160N28TOF](#) [VT](#) [TT251N16KOF-K](#) [VS-22RIA100](#) [VS-16RIA40](#) [TD250N16KOF-A](#) [VS-ST110S16P0](#) [T930N36TOF](#) [VT](#) [T2160N24TOF](#)
[VT](#) [T1190N18TOF](#) [VT](#) [T1590N28TOF](#) [VT](#) [2N1776A](#) [T590N14TOF](#) [NTE5375](#) [NTE5460](#) [NTE5481](#) [NTE5512](#) [NTE5514](#) [NTE5518](#)
[NTE5519](#) [NTE5529](#) [NTE5553](#) [NTE5555](#) [NTE5557](#) [NTE5567](#) [NTE5570](#) [NTE5572](#) [NTE5574](#) [NTE5576](#) [NTE5579](#) [NTE5589](#) [NTE5592](#)
[NTE5598](#)