



回路 1 回路 2 接点

動作特性

動作に必要な力 (OF) ; MAX. 1960 (mN) (200gf)
 戻りの力 (RF) ; MIN. 245 (mN) (25gf)
 動作までの動き (PT) ; MAX. 0.6 (mm)
 応差の動き (MD) ; MAX. 0.1 (mm)
 動作後の動き (OT) ; MIN. 0.4 (mm)

12	防塵ゴムキャップ	1	シリコンゴム
11	防塵ゴムシール	1	シリコンゴム
10	可動接点	2	銀合金
9	固定接点	2	銀合金
8	反転バネ	1	ベリリウム銅
7	接点付接片	1	ベリリウム銅
6	NC端子	1	黄銅 0.5t Agメッキ
5	NO端子	1	黄銅 0.5t Agメッキ
4	C端子	1	黄銅 0.5t Agメッキ
3	ノブ	1	PA 66 94V-0
2	カバー	1	P B T 94V-0
1	ボディ	1	P B T 94V-0
No.	PART NAME	QTY	REMARKS

DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED	SCALE	NAME	DRAWING No.	THIRD ANGLE PROJECTION UNIT:mm	
大内	大内	山形	山本	2/1	防塵型小型マイクロスイッチ		MQS-55-7-F-R	TOLERANCE
11.03.31	11.03.31	17.04.05	17.04.06				L ≤ 10	±0.2
							10 < L ≤ 100	±0.3
							100 < L	±0.5
								±3°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Basic / Snap Action Switches](#) category:

Click to view products by [Shinmei](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5SM901-S12](#) [5SM9-S12N195](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE162](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM82](#) [6HM89](#) [6SE1](#)
[6SX1-H58](#) [70500216](#) [70599106](#) [71051](#) [MBH2731](#) [79211923](#) [79218589](#) [7AS12](#) [MIL30126AB6BBMD4A12XAU](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#)
[831010C3.0](#) [831090C2.EL](#) [83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [8SX26-H33](#) [914CE1-6G](#) [PL-100](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#)
[11SM1-TN107](#) [11SM405](#) [11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#) [A7CN-](#)
[1M-1-LEFT](#) [A831700C7.0](#) [121EN188-R](#) [1245.0120](#) [125EN56-RB](#) [1267.0101](#) [1267.7101](#)