



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

震动开关


规格型号 Part No:

SW-58010P-WJ

贵公司承认印 Approval signatures


料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

规格书

振动开关 SW-58010P



- 1:本开关在静止时为开路(OFF)状态,当受到外力碰触而达到适当的振动力时,导电接脚会产生瞬间导通(ON)状态,使电气特性改变,而当外力消失时,电气特性恢复开路OFF状态.
- 2:无方向性,任何角度均可触发工作.
- 3:型号末位有P字为完全密封式封装,可防水防尘.
- 4:本开关适用于小电流电路的触发.
- 5:本开关可在较高温度下工作.
- 6:开关脚焊接部位:手焊 $360^{\circ} \pm 10^{\circ}$ 回流焊 $260^{\circ} \pm 10^{\circ}$

规格 单位:MM						电气特行						
型号	A	B	C	D	E	灵敏度	外型封装	电压	导通时间	开路电阻	电流	耐温
SW-58010P	3.2	8.5	3	10	0.1	高灵敏	一般型	12V	0.3MS	10M ohm	0.5MA	150

一、外观要求

1. 产品外观无变形,光滑,收缩套管或铜外管包裹良好,无过长或过短现象,组件不变形,电镀层良好

二、包装要求

1. 塑胶袋封装,有产品标签,1000PCS/袋,外包装以纸箱包装。

三、材料特性

材料名称	材质及特性
弹簧	不锈钢线 (ROHS)
铜管	H65铜,表面银处理 (ROHS)
灌封胶	单组黑胶,环氧树脂成份 (ROHS, 过8P)
铜壳	H65
套管	黑色PET

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Vibration Sensors](#) category:

Click to view products by [SHOU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[D7H-B2](#) [11029997-00](#) [TPSW-105A-B](#) [TPSW-200D-G](#) [SW-58010P](#) [SW-18010P](#) [SW-520D](#) [SW-200D 053](#) [TPSW-200M](#) [SW-59010P-WJ](#)
[TP1625](#) [SW-460D](#) [SW-460](#) [SW-460DT](#) [SW-58010P-WJ](#) [SW-200 053](#) [TPSW-200D-GS](#) [SW-58015P-ZJ](#) [SW-59010P-ZJ](#) [HX SW-520D](#) [HX](#)
[SW-460D](#) [HX SW-18010P ZJ](#) [HX SW-200D 053](#) [HX SW-58010P ZJ](#) [HX SW-58010P](#) [HX SW-58010P-WJ](#) [HX SW-460DT](#) [HX SW-](#)
[59010P-WJ](#) [HX SW-460](#) [HX SW-59010P-ZJ](#) [HX SW-18010P](#) [HX SW-58015P-ZJ](#) [HX SW-200 053](#) [SCA3100-D04-004](#) [SCA2100-D02-004](#)
[TPSW-460](#) [1005939-1](#) [1005940-1](#) [1007158-1](#) [11026275-00](#) [3-1004347-0](#) [11032035-00](#) [1767](#) [3-1004346-0](#) [1005935-1](#) [1006015-1](#) [2384](#)
[SLG-1M-B](#) [1-1002608-0](#) [1-1003745-0](#)