



LOGO! contact 24 Switching module for direct switching of resistive loads up to 20 A and motors up to 4 kW, 24 V DC, 3 NO contacts+1 NC EAN: 4025515050742

Supply voltage	
Rated value (DC)	Yes
• 24 V DC	
Standards, approvals, certificates	
CE mark	Yes
Ambient conditions	
Ambient temperature during operation	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
Dimensions	
Width	36 mm
Height	72 mm
Depth	55 mm
Weights	
Weight, approx.	160 g

last modified: 2/26/2021 

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Controller Accessories](#) category:

Click to view products by [Siemens](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1043501](#) [1061701](#) [1088134](#) [1088135](#) [1624092](#) [2200000258](#) [2400195](#) [24679702](#) [26546842](#) [26546843](#) [26546846](#) [26546849](#) [2688129](#)
[2700992](#) [2701182](#) [2701185](#) [2701189](#) [2701190](#) [2701250](#) [2702275](#) [2740850](#) [2860947](#) [2866116](#) [2878599](#) [2885359](#) [2900889](#) [2908739](#)
[2908783](#) [2908788](#) [2913157](#) [2913158](#) [2962463](#) [2981897](#) [2988146](#) [2988162](#) [2988793](#) [3005013](#) [3F88L-CR002C](#) [3G3AX-AL2025](#) [3G3AX-](#)
[CUSBM002-E](#) [3G3AX-EFIB3](#) [3G3AXNFI24](#) [3G3AX-NFO02](#) [3G3AX-OP01](#) [3G3AX-OPCN1](#) [3G3AX-OPCN3](#) [3G3AX-ZCL2](#)
[3RK19042AB02](#) [50073216-08](#) [50073217-08](#)