

Siemens Low Voltage Circuit Protection OEM Disconnect & Accessories. Type: OEM DISCONNECT SWITCH Std: UL/CSA/CE Rating: 400VAC-690VAC 100A Three phase Non-fused Action: Single Throw. O. Cycles: 10,000 O. Temperature: (-20F-120F) AMBIENT TEMPERATURE

General technical data	
fastening method	Panel Mounted/DIN-Rail Mounted
Model	
product brand name	Siemens
product type designation	OEM Disconnect Switch
General product approval	
certificate of suitability	UL/CSA

last modified:

8/23/2022 

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Disconnect Switches](#) category:

Click to view products by [Siemens](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BD1-1A1/CAP](#) [35H-511-0100-OR210-902](#) [DTF224](#) [CNFS363N](#) [35-301](#) [K1B001ULH](#) [K1F027MLH](#) [VC5GUN](#) [GS2EU3N](#) [BDA10-RA](#)
[VKA480N](#) [KU440N](#) [75920](#) [75920-05](#) [GS1DDU3](#) [3LD2022-0TK11](#) [3LD2103-0TK51](#) [3LD2203-0TK51](#) [3LD2203-1TL51](#) [3LD2504-0TK51](#)
[3LD2514-0TK51](#) [R4H3030FCC](#) [MD3304X](#) [OT25F3](#) [OT40FT3](#) [OT100F3](#) [OT40F3](#) [OT63F3](#) [KU316N](#) [KU325N](#) [KU340N](#) [KU363N](#)
[VKA3100N](#) [VKA3125N](#) [VKA380N](#) [BD1-1A2](#) [BDB10-RA](#) [BD1-1A1](#) [P1-25/M4/SVB/N](#) [CCP2-1-30CC](#) [CCP2-2-30CC](#) [CCP2-1-DCM](#)
[CCP2-3-30CC](#) [CCP2-3-100CF](#) [CCP2-3-30CF](#) [CCP2-3-200CF](#) [CCP2RL-3-30CC](#) [CCP2-1-DCC](#) [CCP2-3-60CF](#) [CCP2SL-3-30CF](#)