

SPECIFICATION

Name	3V3M	PART NO.	N/A
TYPE	N/A	REV	A

Storage Temperature: -20 – 80°C

Operating Temperature: -20 - 60°C

Working Temperature: ≤50°C

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ.	Max	Unit
Operating Voltage	VDD	Normal	2.5	3	3.5	V
Operating Power	IOUT	Normal	1.5	2	3	W
EL Output Voltage	VEL	Normal	60	90	150	V
EL Output Frequency	VFEL	Normal	0.8K	2K	3.5K	Hz

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [SparkFun Accessories](#) category:

Click to view products by [SparkFun](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[DEV-17119](#) [SEN-16474](#) [COM-11450](#) [BOB-00495](#) [BOB-00497](#) [PRT-08619](#) [PRT-12702](#) [SEN-13582](#) [TOL-11468](#) [ROB-09065](#) [COM-12999](#)
[COM-12986](#) [COM-11120](#) [ROB-11965](#) [COM-11222](#) [PRT-12845](#) [CAB-13685](#) [PRT-10210](#) [PRT-14490](#) [TOL-10603](#) [COM-09278](#) [PRT-08023](#)
[COM-08033](#) [DEV-14052](#) [PRT-00111](#) [PRT-08432](#) [TOL-09317](#) [TOL-10997](#) [PRT-00743](#) [PRT-14492](#) [TOL-14228](#) [COM-13247](#) [PRT-11026](#)
[CAB-10646](#) [TOL-08964](#) [PRT-00116](#) [PRT-08506](#) [CAB-09741](#) [COM-10800](#) [SEN-14282](#) [DEV-14012](#) [CAB-14043](#) [COM-14452](#) [TOL-14508](#)
[DEV-13814](#) [GPS-00574](#) [PRT-14417](#) [PRT-08231](#) [COM-09939](#) [PRT-13839](#)