


Arduino Pro Mini (DEV-11113)

Programmed as Arduino Pro Mini w/ ATmega328

16MHz/5V

Name	ADC
Power	PWM
GND	Serial
Control	Ext Interrupt
Arduino	PC Interrupt
Port	Misc



Reset Button


A5	A5/D19	PC5	ADC5	SCL	PCINT13
A4	A4/D18	PC4	ADC4	SDA	PCINT12

A7	A7	ADC7
A6	A6	ADC6

Power
 Raw:5V-16V (6V-12V recommended)
 VCC:5V
 Maximum current: 150mA @5V

ATmega328P
 Absolute maximum VCC: 6V
 Maximum current for chip: 200mA
 Maximum current per pin: 40mA
 Recommended current per pin:20mA
 8-bit Atmel AVR
 Flash Program Memory: 32kB
 EEPROM: 1kB
 Internal SRAM 2kB
 ADC:10-bit
 PWM:8bit

LEDs
 Power: Red
 User (D13): Green



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Development Boards & Kits - AVR category](#):

Click to view products by [SparkFun manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[3264](#) [ATAVRPARROT](#) [ATSAMR21B18MZ210PAT](#) [CS-EASE-03](#) [EV35F40A](#) [A100053](#) [ARDUINO MKR ENV SHIELD REV2](#)
[ARDUINO PORTENTA BREAKOUT](#) [TPX00031](#) [SENSOR KIT](#) [ARDUINO ETH SHIELD 2 WITHOUT POE](#) [1222](#) [MIKROE-2474](#) [1260](#)
[KIT0018](#) [1405](#) [DEV-10914](#) [1500](#) [1639](#) [1657](#) [174](#) [193](#) [2000](#) [2010](#) [3208](#) [ATRCB256RFR2](#) [ATXMEGAA1U-XPRO](#) [2085](#) [ATSTK600-](#)
[SC48](#) [2290](#) [2488](#) [DEV-11520](#) [2590](#) [296](#) [3000](#) [ATAVRBLE-IOT](#) [ATTINY416-XNANO](#) [DFR0010](#) [DFR0100](#) [DFR0164](#) [DFR0191](#)
[DFR0221](#) [DFR0222](#) [DFR0225](#) [DFR0233](#) [DFR0282](#) [DFR0327](#) [DRI0027](#) [KIT0111](#) [K030007](#) [DFR0351](#)