



SPECIFICATION

Current Rating:3 Amps
 Withstanding Voltage:1000V AC
 Contact Resistance:20 Milliohms Max.
 Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
 Operation Temperature:-40°C~+105°C
 Insulator:PBT(UL94V-0),Black
 Contact:Brass,Gold Flash Over Nickel
 RoHS Compliant

4UCON 元化興業股份有限公司
 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.		APPROVED BY		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
12313		EMILY		TOLERANCES ARE	
		CHECKED BY		X. ± 0.25 X.* $\pm 2^\circ$	
		HZF		.X ± 0.20 .X* $\pm 1.5^\circ$	
		DRAWING BY		.XX ± 0.15 .XX* $\pm 1^\circ$	
		YBL		.XXX ± 0.10 .XXX* $\pm 0.5^\circ$	
SCALE	NONE	REV.	A0	UNIT	mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
A0		NEW RELEASE	HZF	04/26/2013

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [SparkFun Accessories](#) category:

Click to view products by [SparkFun](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[DEV-17119](#) [SEN-16474](#) [COM-11450](#) [BOB-00495](#) [BOB-00497](#) [PRT-08619](#) [PRT-12702](#) [SEN-13582](#) [TOL-11468](#) [ROB-09065](#) [COM-12999](#)
[COM-12986](#) [COM-11120](#) [ROB-11965](#) [COM-11222](#) [PRT-12845](#) [CAB-13685](#) [PRT-10210](#) [PRT-14490](#) [TOL-10603](#) [COM-09278](#) [PRT-08023](#)
[COM-08033](#) [DEV-14052](#) [PRT-00111](#) [PRT-08432](#) [TOL-09317](#) [TOL-10997](#) [PRT-00743](#) [PRT-14492](#) [TOL-14228](#) [COM-13247](#) [PRT-11026](#)
[CAB-10646](#) [TOL-08964](#) [PRT-00116](#) [PRT-08506](#) [CAB-09741](#) [COM-10800](#) [SEN-14282](#) [DEV-14012](#) [CAB-14043](#) [COM-14452](#) [TOL-14508](#)
[DEV-13814](#) [GPS-00574](#) [PRT-14417](#) [PRT-08231](#) [COM-09939](#) [PRT-13839](#)