





**SPECIFICATION**

Current Rating:3A  
 Withstand Voltage:1000V AC  
 Contact Resistance:20 Milliohms Max.  
 Insulation Resistance:1000 Megohms Min.  
 Operation Temperature:-40°C~+105°C  
 Housing:PBT(UL94V-0),Black  
 Contact:Brass,Gold Flash Over Nickel  
 RoHS Compliant



Recommended P.C.B. Layout(Top View)  
 (PCB Board Tolerance±0.05)



**4UCON** 元化興業股份有限公司  
 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.		APPROVED BY		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE X. ±0.25 X.* ±2* .X ±0.20 .X* ±1.5* .XX ±0.15 .XX* ±1* .XXX ±0.10 .XXX* ±0.5*
20112		EMILY		
		CHECKED BY		
		HZF		
		DRAWING BY		
		SAN		
SCALE	NONE	REV.	A0	UNIT
				mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
△ A0		NEW RELEASE	HZF	10/04/2013

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [SparkFun Accessories](#) category:*

*Click to view products by [SparkFun](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[DEV-17119](#) [SEN-16474](#) [COM-11450](#) [BOB-00495](#) [BOB-00497](#) [PRT-08619](#) [PRT-12702](#) [SEN-13582](#) [TOL-11468](#) [ROB-09065](#) [COM-12999](#)  
[COM-12986](#) [COM-11120](#) [ROB-11965](#) [COM-11222](#) [PRT-12845](#) [CAB-13685](#) [PRT-10210](#) [PRT-14490](#) [TOL-10603](#) [COM-09278](#) [PRT-08023](#)  
[COM-08033](#) [DEV-14052](#) [PRT-00111](#) [PRT-08432](#) [TOL-09317](#) [TOL-10997](#) [PRT-00743](#) [PRT-14492](#) [TOL-14228](#) [COM-13247](#) [PRT-11026](#)  
[CAB-10646](#) [TOL-08964](#) [PRT-00116](#) [PRT-08506](#) [CAB-09741](#) [COM-10800](#) [SEN-14282](#) [DEV-14012](#) [CAB-14043](#) [COM-14452](#) [TOL-14508](#)  
[DEV-13814](#) [GPS-00574](#) [PRT-14417](#) [PRT-08231](#) [COM-09939](#) [PRT-13839](#)