



四川索斯特电子有限公司  
Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd  
石英晶体规格书



CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS

规格书  
SPECIFICATIONS

规格书编号/ID: M122020A  
物料描述/  
Product Description: 12M 20PF 20PPM  
料号/  
Part Number: S47SMD12.000M20PF20R30B3  
制作人/  
Approved by: 莫平会  
审核人/  
Checked by: 陈晓群  
日期/ 盖章/  
Date: 2022-12-30 Stamp: \_\_\_\_\_

客户签署/  
Customer signature required

公司名称/  
Company: \_\_\_\_\_

客户料号/  
Customer Part Number: \_\_\_\_\_

承认人/  
Approved by: \_\_\_\_\_

批准人/  
Confirmed by: \_\_\_\_\_

日期/  
Date: \_\_\_\_\_

盖章/  
Stamp: \_\_\_\_\_



四川索斯特电子有限公司  
Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd  
石英晶体规格书



**CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS**

一、电性能参数 ELECTRICAL PARAMETERS:

No.	特性 Characteristic	范围 Limits	备注 Remark
1	产品型号 Ackage Type	SST-M49SSMD	
2	标称频率 Nominal Frequency	12.000MHz	
3	振动模式 Mode of Vibration	AT—Fund (基频)	
4	常温频差 Frequency Tolerance	±20ppm	25±3℃ 测试 Measure at 25℃±3℃
5	工作温度范围 Operating Temperature Range	-20℃~+70℃	
6	频率稳定度 Frequency Stability	±30ppm	
7	储存温度范围 Storage Temperature Range	-40℃~+85℃	
8	负载电容 Load capacitance	20pF	
9	谐振电阻 Equivalent Series Resistance	60 Ω max	
10	激励功率 Drive Level	100 μ W max	
11	绝缘电阻 Insulation Resistance	500M Ω	At 250V <sub>DC</sub>
12	静电容 Shunt Capacitance	5pF max	
13	年老化率 Aging Per Year	±5ppm	
14			
15			
16			
17			
18			

**CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS**

**二、可靠性试验 Reliability test**

No.	测试项目 Item	测试条件 Test Conditions	判定标准 Basis of Verdict
1	跌落冲击 Drop	75cm 高度自由下落到 3cm 厚度的硬质木板 3 次 3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm thickness hard wood board	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$
2	模拟回流焊 Reflow	$240^{\circ}\text{C} \leq T \leq 265^{\circ}\text{C}$ $t=60 \pm 30\text{s}$ $T=260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ $t=40 \pm 10\text{s}$ $T(\text{max}) = 265^{\circ}\text{C}$	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$
3	可焊性 Solder	$260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 焊锡槽浸润 $3 \pm 0.5$ 秒 Temperature: $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Time: $3 \pm 0.5$ Seconds	新锡覆盖率 $\geq 90\%$ the solder immersion surface $\geq 90\%$
4	耐焊接热 Solder Heating	$280^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 焊锡槽浸润 $10 \pm 1$ 秒 Temperature: $280^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Time: $10 \pm 1$ Seconds	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$
5	高温储存 High temperature storage	$100^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 烘箱中烘烤 $96 \pm 1$ 小时 Temperature: $100^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Time: $96 \pm 1$ Hours	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$
6	高温老化 High temperature ageing	$85^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 之烘箱中烘烤 30 天 Temperature: $85^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ , Time: 30days	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$
7	低温储存 Low temperature storage	$-40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境中保持 $96 \pm 1$ 小时 Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ Time: $96 \pm 1$ Hours	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$
8	恒温恒湿 Humidity	在湿度为 90~95%, 温度为 $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境中保持 96 小时 Temp: $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ , Humidity: 90~95% Times: 96 Hours	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$
9	振动 Vibration	频率: $10 \sim 50\text{Hz}$ , 幅度: 0.75mm 频率: $50\text{Hz} \sim 500\text{Hz}$ , 加速度幅度: $98\text{m/s}^2$ 周期: 10-500-10Hz, 15min 振动方向: X、Y、Z 振动时间: 每个方向 2 小时 Frequency: $10 \sim 50\text{Hz}$ , Amplitude: 0.75mm Frequency: $50 \sim 500\text{Hz}$ , Amplitude: $98\text{m/s}^2$ Cycle time: 10-500-10H, 15min Direction: X、Y、Z Duration: 2 Hours /direction	$\Delta FL \leq \pm 5\text{ppm}$ , $\Delta R \leq 5\text{ohm or } \leq 10\%$

**CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS**

三、外形尺寸 Outline Dimensions (unit: mm)



NO.	规格	H
1.	M49S -SMD	2.3Max

四、印字 Marking

当前字样:



**CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS**

五、包装方式 Packing

T/R: 3000pcs/ REEL



单位 units : mm:

Model	A	B	D	E	F	P	P0	T	W
SST-47SMD	$4.7 \pm 0.1$	$9.5 \pm 0.1$	$\Phi 1.5$	$1.75 \pm 0.1$	$7.5 \pm 0.1$	$8.0 \pm 0.1$	$4.0 \pm 0.1$	$0.3 \pm 0.05$	$16 \pm 0.3$

**CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS**

SPEC 1	12	16	24	32	44	56	72	88
C1±1	330	330	330	330	330	330	330	330
A±0.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
B±0.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
H+2.0	12.5	16.5	24.5	32.5	44.5	56.5	72.5	88.5
T±0.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
D±0.5	∅100	∅100	∅100	∅100	∅100	∅100	∅100	∅100



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Crystals category](#):*

*Click to view products by [SST manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[CX3225GB25000M0PPSZ1](#) [718-13.2-1](#) [7A-40.000MAAE-T](#) [FL2000085](#) [99-BU](#) [9B-15.360MBBK-B](#) [9C-7.680MBBK-T](#) [H10S-12.000-18-EXT-TR](#) [ABC2-6.000MHZ-D4Z-T](#) [ABLS-20.000MHZ-D2-T](#) [ABS071-32.768KHZ-6-T](#) [R38-32.768-12.5-5PPM-NPB](#) [BTD1062E05A-513](#) [21U15A-21.4MHZ](#) [RTX-781DF1-S-20.950](#) [LFXTAL066198Cutt](#) [9C-14.31818MBBK-T](#) [A-11.000MHZ-27](#) [ABL-27.000MHZ-B4Y-T](#) [ABM11-132-24.000MHZ-T3](#) [ABM3B1-25.000MHZ-D2Y-T](#) [SPT2A-.032768B](#) [SPT2A.032768G](#) [LFXTAL065253Cutt](#) [LFXTAL066431Cutt](#) [XT9S20ANA14M7456](#) [XT9SNLANA16M](#) [7A-24.576MBBK-T](#) [7B-30.000MBBK-T](#) [CX2520DB16000H0HPQCC](#) [MMCC2R32.7680KHZ](#) [6504-202-1501](#) [6526-202-1501](#) [ABLS-12.000MHZ-B2Y-T](#) [7A-10.000MBBK-T](#) [SG636PCE-20.000MC](#) [3404](#) [CM315D32768EZFT](#) [C1E-24.000-7-2020-R](#) [C1E-19.200-12-1530-X-R](#) [C1E-16.000-12-1530-X-R](#) [ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T](#) [FL5000014](#) [EUCA18-3.1872M](#) [FX0800015](#) [425F35E027M0000](#) [FP0800018](#) [MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au](#) [VXM7-1C1-16M000](#) [MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au](#)