




Mechanical Dimensions (mm)



Mounting Hole



Circuit Diagram



Electrical Specifications

Rating	21A 14V DC
Contact Resistance	50m ohm Max.
Insulation Resistance	DC 500V 100M ohm Min.
Dielectric Strength	AC 1500V 1 minute
Operation Temperature	-25°C~85°C

Material Specifications

Frame	Black, Nylon 66 (94V-2)
Actuator	Red, Nylon 66 (94V-2)
Terminals	Silver plated copper
Waterproof	IP56

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Rocker Switches](#) category:

Click to view products by [SWITCH COMPONENTS](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LTILA6E-1S-WH-RC-FN12VXCR1](#) [6-1571986-9](#) [8007K26N324V52](#) [8055K23Z7V](#) [8055K32Z7V](#) [8055K52Z7V](#) [8138K20E6M50](#)
[PREDD4-07F-BB0FW](#) [PREDD5-07F-BB0GW](#) [999-16716-002](#) [A101J1V3Q004](#) [A103J1ZQ004](#) [A201J1AQ004](#) [A201J50ZQ004](#)
[H8653VBBG2577W](#) [HB130CHNWWNAAC](#) [R13112ABB-602W](#) [1251.0303](#) [1352.0107](#) [1500G51E](#) [1571099-3](#) [1571987-4](#) [1571987-5](#)
[1571988-5](#) [B123J77V7B2](#) [160212E](#) [1634200-7](#) [1801.1164](#) [PANEL-PLUG-VHP-BLACK](#) [PANEL-PLUG-VHP-WT](#) [K2ABAAAAAA](#)
[250011E714](#) [2600R21E](#) [260413E](#) [2639LH/2A7/127000L0](#) [LL3AZXX-100-XGT1](#) [LL3AZXX-100-XHS1](#) [LL3AZXX-100-XSD1](#) [30-695B](#)
[160311E](#) [A103J3ZQ004](#) [A201J61ZQ0004](#) [1852.1102](#) [1890.1104](#) [191.081.011](#) [AE107J1AQ004](#) [1935.3128](#) [1935.3133](#) [1MR7-B](#)
[SY236CD6U622](#)