

REV. 0

DCO 15703

COIL:


RESISTANCE 1030 OHMS ±10%  
 NOMINAL VOLTAGE 24.0 - 35.0 VDC  
 MUST OPERATE 16.0 VDC  
 MUST RELEASE 9.6 VDC MAX., 1.8 VDC MIN.

ENVIRONMENT:

VIBRATION 10 CPS TO 2000 CPS @ 20 g's  
 SHOCK 100 g's 11 MS. DURATION  
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE 6 MS MAX.  
RELEASE 5 MS MAX.  
CONTACT BOUNCE 2 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO  
2 AMPS 28 VDC RESISTIVE  
100,000 OPERATIONS

DR. B.D. 6/11/99 CK. *Bq#* 6-11-99



CUST. GENICOM  
 CUST. NO. 3SAV5004K1

TYPE "HFW" RELAY

HFW1201S183

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)  
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)  
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)  
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)  
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)