


COIL: @ 25°C
 RESISTANCE 390 OHMS ± 10%
 NOMINAL VOLTAGE 12.0 VDC
 MUST OPERATE 7.0 VDC
 MUST RELEASE 4.0 VDC MAX, 0.63 VDC MIN.

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
 SHOCK 75 g's 6 MS. DURATION
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE TIME 2 MS MAX
RELEASE TIME 4 MS MAX
CONTACT STABILIZATION 25 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 11/5/97 *CK* *EBEN* 11/5/97

COMMUNICATIONS INSTRUMENTS, INC.

CUST. QPL
 CUST. NO. M39016/15-079P

TYPE JMAD RELAY

JMACD-12XP

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Low Signal Relays - PCB category](#):

Click to view products by [TE Connectivity manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[LZN4-US-DC12](#) [LZNQ4-US-DC24](#) [LZNQ4-US-DC48](#) [6-1393813-4](#) [6-1462039-0](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617529-6](#) [M39016/20-054M](#) [M39016/27-030M](#) [67RPCX-3](#) [MAHC-5494](#) [D3493L](#) [7-1393809-0](#) [7-1393813-3](#) [741B8](#) [7556072001](#) [MF-11AM-24](#) [MF1201N12](#) [MF-17A-24](#) [FBR244D012/02CP](#) [FBR244D024/02CS](#) [80.010.4522.1](#) [FL-4036](#) [FLH-11D-6](#) [831A7](#) [MMS124](#) [FTR-B4GA006Z](#) [FW1102S06](#) [FW1201S39](#) [FW1210S02](#) [FW1521S01](#) [FW5A1201S14](#) [9-1393813-6](#) [9-1617582-5](#) [G6AK-2-H-DC5](#) [G6E-184P-ST-US-DC48](#) [G6G234CDC24](#) [A07A939BZ1-0388](#) [A150-0005](#) [PZ-2A2420](#) [HB1-DC6V](#) [HB1-DC9V](#) [R10-14A10-240](#) [R10-14D10-12](#) [R10-5A10-120F](#) [R10-E1L8-S200](#) [R10-E2468-1](#) [R10-E4Z2-V700](#) [R10-T1L2N-115V](#)