


REV. 0
DCO 143283

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	220 OHMS ±10%
NOMINAL VOLTAGE	9.0 VDC
MUST OPERATE	5.3 VDC
MUST RELEASE	0.54 VDC

ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
SHOCK	75 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE TIME 2.0 MS MAX.
RELEASE TIME 1.5 MS MAX.
CONTACT BOUNCE 1.5 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. ASB 10/25/01 CK [Signature] 10/25/01

CII Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. CII
CUST. NO. STANDARD REV.

"MA" RELAY

MAC-9W

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[D38999/24FJ4AN](#) [570416-000](#) [CLTEQ-M81CE-SSRELAY-4-20V](#) [4-1195131-0](#) [650069-000](#) [SMD100-2](#) [358838-000](#) [CB-1022B-78](#)
[RM707012](#) [RP410012](#) [MMS42](#) [1-640426-8](#) [2EDL4CM](#) [DTS20W19-11PD-3028-LC](#) [RM202615](#) [NC6-P104-06](#) [MSPS103B](#) [DTS26F21-](#)
[41HE-LC](#) [DTS26F21-41AE](#) [DTS26F21-41PE-LC](#) [DTS26F21-11SE-3028-LC](#) [30DCB6](#) [1932144-1](#) [293545-4](#) [LVR125S](#) [MS27466T25F4PB](#)
[CKB-38-78010](#) [TR04AI-TINELLOCKRING](#) [1206SFF150F/63-2](#) [D38999/20JB35HA](#) [TE1500A2R2J](#) [D38999/20WC8BB](#) [DTS24F19-11SC-](#)
[3028-LC](#) [D38999/24WG11HA](#) [D38999/24WG11HN](#) [MS27467T21F11H](#) [DJT16E21-11HA](#) [MS27467T21F35J](#) [MS27467T21F11J](#)
[MS27467T21F16H-LC](#) [MS27467T21F35H](#) [MS27467T21F41H-LC](#) [1206SFH150F/24-2](#) [RP330024](#) [DJT16E21-11PA-LC](#) [DJT16E21-11HA-](#)
[LC](#) [DJT16E21-11AA](#) [MS27467T21B11JA](#) [DJT16E21-11JA](#) [MS27467T21B11JA-LC](#)