


COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	850 OHMS ± 10%
NOMINAL VOLTAGE	12.0 VDC
MUST OPERATE	7.0 VDC
MUST RELEASE	64 VDC

CUSTOMER DATA SHEET



ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
SHOCK	75 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65 °C TO +125 °C

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

NOTES:	OPERATE TIME 4 MS MAX
	RELEASE TIME 2 MS MAX
	CONTACT BOUNCE 1.5 MS MAX

DR. R.B. 4/5/95 | *CK 4/5/95*

 COMMUNICATIONS
INSTRUMENTS, INC.

CUST. C. I. I.
 CUST. NO. STD.

TYPE 'MS' RELAY

MSW-12

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Solid State Relays - PCB Mount category:

Click to view products by TE Connectivity manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M86F-2W](#) [G2-1A07-ST](#) [G2-1A07-TT](#) [G2-1B02-TT](#) [G2-DA06-ST](#) [G3CN-202PL-3-US DC12](#) [G3CN-203P DC3-28](#) [G3RDX02SNUSDC12](#)
[PLA134S](#) [DMP6202A](#) [DS11-1005](#) [AQ3A2-ZT432VDC](#) [AQV112KLAXJ](#) [AQV212J](#) [AQV214SD02](#) [AQV252GAJ](#) [AQW414EA](#)
[AQY212SXT](#) [AQY221N2SJ](#) [AQY221R2SJ](#) [EFR1200480A150](#) [LCA220](#) [LCB110S](#) [1618400-5](#) [SR75-1ST](#) [AQV212AJ](#) [AQV238AD01](#)
[AQW414TS](#) [AQY210SXT](#) [AQY212ST](#) [AQY214SXT](#) [AQY221N2V1YJ](#) [AQY221N3VJ](#) [AQY275AXJ](#) [G2-1A02-ST](#) [G2-1A02-TT](#) [G2-](#)
[1A03-ST](#) [G2-1A03-TT](#) [G2-1A05-ST](#) [G2-1A06-TT](#) [G2-1A23-TT](#) [G2-1B01-ST](#) [G2-1B01-TT](#) [G2-1B02-ST](#) [G2-DA03-ST](#) [G2-DA03-TT](#) [G2-](#)
[DA06-TT](#) [G3M-203PL-UTU-1 DC24](#) [CPC2330N](#) [3-1617776-2](#)