



注 ;

1. 嵌合相手ハウジング型番 172281.
2. 使用端子型番 170280.
3. 型番 172281 と嵌合時に干渉なく所定の機能を満足する事.
4. **-A-**面から 2mm の範囲で測定.
5. 適用製品規格番号 108-5136.

172280-4	緑
172280-2	黒
172280-1	自然色
番号	色

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
0	作成 J84-7764	KO	M	11/684

© 1980 年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		© 1980 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm ² (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) 12極エコノミカル シリーズ "J" コネクタ プラグ ハウジング			
材料 (MATERIAL) 耐熱 66+10	仕上げ (FINISH) 色: 表参照	一般公差	SYZE	LOC	番号 (NO.)
DR. K. Oda 11/6'84	DE. K. Oda 11/6'84	10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3'	C	J	C-172280
CHK. K. Oda	APP. M. Logucho 11/6'84	尺度 (SCALE) 2:1	REV.	0	SHEET

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Automotive Connectors](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[003-018-000](#) [60403001](#) [60993906-B](#) [M902-2131](#) [M902-2161](#) [M902-2344](#) [72.330.1035.1](#) [73.353.4028.0](#) [F119300-B](#) [F166900](#) [F258300-B](#)
[F358300-B](#) [F407400](#) [F444110](#) [F487000](#) [F509500B-B](#) [827153-1](#) [8N1515-32-24P](#) [9-1326729-8](#) [925474-1](#) [928905-1](#) [964562-4](#) [968782-1](#)
[GT17SA-8DS-HU](#) [98891-1012](#) [98947-1016](#) [12004147](#) [12004475-L](#) [12010290](#) [12010309-B](#) [12015454](#) [12020219-B](#) [12041318-B](#) [12052225-](#)
[L](#) [12052466](#) [12064869](#) [12004327-B](#) [12015308](#) [12015384](#) [12015909](#) [1-21030-1](#) [12041254](#) [12041318](#) [12047946-B](#) [12047957](#) [12047957-L](#)
[12059473](#) [12066261](#) [12110546](#) [12110546-B](#)