


REV. 0  
DCO 143385

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	200 OHMS ±10%
NOMINAL VOLTAGE	6.0 VDC
MUST OPERATE	3.4 VDC
MUST RELEASE	2.0 VDC MAX, 0.28 VDC MIN.

ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 Hz TO 3000 Hz @ 30 g's
SHOCK	75 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65 °C TO +125 °C
NOTES:	OPERATE TIME 4.0 MS MAX. RELEASE TIME 7.5 MS MAX. CONTACT STABILIZATION TIME 2.0 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A  
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. B.D. 1/11/02 CK. *[Signature]* 1/11/02

**CII Technologies**  
advanced control electronic solutions

CUST. OPL  
CUST. NO. M39016/16-034P REV.

"JMSD" RELAY

JMSCD-6XP

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [High Frequency / RF Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MW6-12A](#) [ER136CZM9-5B](#) [JMSCD-12XP](#) [ARA200A4HM01](#) [3SBH1020A2](#) [IM07CGR](#) [D3210](#) [ARE13A4HZB01](#) [ARN10A12](#) [ER116C-26A](#) [31 T10](#) [26-200ZA](#) [36 AT5](#) [20-200ZA](#) [36 T5](#) [19-200ZA](#) [36 T5](#) [24-200ZA](#) [27 T5](#) [26-200ZA](#) [27 T5](#) [28-200ZA](#) [27 T5](#) [44-000ZA](#) [R591362640](#) [R595363125](#) [R574802625](#) [ARS15Y03](#) [R595867120](#) [HF3 02](#) [R574383400](#) [R574493685](#) [R595863115](#) [R577832100](#) [R594473627](#) [732TN-26](#) [ARS34Y4H](#) [JMGAP-26M](#) [JMSCDD-18XP](#) [3-1462037-1](#) [1462051-5](#) [1462050-1](#) [1462050-2](#) [1-1462039-9](#) [ER432DM4-26BSQ](#) [G6K-2F-RF-S-DC5](#) [ARE10A4H](#) [ARE1024](#) [ARE1012](#) [ARS1012](#) [ARS14Y4H](#) [ARJ22A12](#) [ARS104H](#) [ER136CM9-26A/Q](#) [G6K-2F-RF-DC3](#) [712-5](#) [G6K-2F-RF-S-DC3](#)