


REV. C  
DCO 300855

TOLERANCES  $\pm .010$ " - UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	320 OHMS $\pm 10\%$
NOMINAL VOLTAGE	28 VDC
MUST OPERATE	13.5 VDC MAX.
MUST RELEASE	5.5 VDC MAX., 2.3 VDC MIN.

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

ENVIRONMENT:

VIBRATION	33 Hz TO 3000 Hz @ 30 g's
SHOCK	200 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-70 °C TO +125 °C

CONTACT RATING:  
10 AMPS 28 VDC, 115 VAC 400 Hz RESISTIVE.  
100,000 OPERATIONS

NOTES: OPERATE, RELEASE 10 MS MAX.  
CONTACT BOUNCE 1 MS MAX.

DR. B.D. 07MAR2008 CK. J.M.B. 5/14/08

**Tyco Electronics** ©COPYRIGHT 2005  
TYCO ELECTRONICS CORPORATION  
ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED

CUST. CATALOG ITEM \_\_\_\_\_  
CUST. NO. \_\_\_\_\_ REV. ---

TE NUMBER  
8-1617751-7

CII PART NUMBER  
FCA-210-BY3

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-1423698-4](#) [6-](#)  
[1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616349-9](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)  
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)  
[1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#) [7-1393767-8](#) [7-1414968-8](#) [7-](#)  
[1419130-3](#) [7-1608047-2](#)