


CUSTOMER DATA SHEET

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 DECIMALS ±.005 FRACTIONAL ± 1/64

COIL: @ 25°C



CONTACT RATING:
 2A @ 28VDC RESISTIVE

DR. 4/12/83 CK. OSW

Communications Instruments, Inc.

WINDING # 1	WINDING # 2
675 ±10% OHMS	OHMS
13.5 VDC MUST OPERATE	MUST OPERATE
2.3 VDC Must Release	

ENVIRONMENT:

VIBRATION 10 CPS TO 2000 CPS @ 20 g's
 SHOCK 100 g's 6 ± 1 MS. DURATION
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: _____

CUST. M5757/10-043
 CUST. NO. SPL

TYPE "FW" RELAY

FW 1106G06

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Industrial Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [7-1618273-3](#) [EV250-4A-02](#) [EV250-6A-01](#) [FCA-125-CX8](#) [FCA-325-159](#) [FCA-410-138](#) [8000-S3121](#) [8-1618273-6](#)
[8-1618393-1](#) [GCA63A220VAC60HZ](#) [GCA63A277VAC60HZ](#) [GCA63A600VAC60HZ](#) [1-1672275-3](#) [1-1833005-4](#) [H-16/S1](#) [A711Z](#) [H-8C](#)
[H-8/S11](#) [H-8/S68](#) [ACC530U20](#) [ACC730U30](#) [RF303ZM4-12](#) [DH18DA](#) [1423675-8](#) [AR4-15F13-C01](#) [AR7-41F11](#) [AVR907](#) [15732A200](#)
[B07B032AC1-0329](#) [B329](#) [B490A](#) [1618279-1](#) [BHR124Y](#) [1810DDB-SX](#) [N417](#) [P30C42A12D1-120](#) [2-1617748-6](#) [2-1618375-1](#) [2-1618396-6](#)
[2-1618398-1](#) [JMAPD-5XL](#) [JMGACD-5M](#) [JMGSC-5LW](#) [JMGSCD-5L](#) [PBO-18A1218](#) [PBO-40A3040](#) [K8DSPH1200480VAC](#) [KA-3C-12A](#)