


REV. 1 11/20/97

COIL: @ 25°C
 RESISTANCE 64 OHMS ± 10%
 NOMINAL VOLTAGE 5.0 VDC
 MUST OPERATE 3.8 VDC
 MUST RELEASE _____

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 10 CPS TO 500 CPS @ 10 g's
 SHOCK 30 g's 6 MS. DURATION
 TEMPERATURE -55 °C TO +85 °C

NOTES: OPERATE TIME 4.0 MS MAX
RELEASE TIME 3.0 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1 AMP
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS MIN.

DR. R.B. 3/23/95 CLERRY 11/21/97

COMMUNICATIONS INSTRUMENTS, INC.

CUST. C. I. I. STD.
 CUST. NO. _____

TYPE "HC" RELAY

HC-5B

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PCN-105D3MH,000](#) [59641F200](#) [LY1SAC110120](#) [5X827E](#) [5X837F](#) [5X840F](#) [5X842F](#) [5X848E](#) [LY2N-AC120](#) [LY2S-AC220/240](#) [LY2-US-AC120](#) [LY3-US-AC120](#) [LY4F-UA-DC12](#) [LY4F-UA-DC24](#) [LY4F-US-AC120](#) [LY4F-US-AC240](#) [LY4F-US-DC24](#) [LY4F-VD-AC110](#) [LYQ20DC12](#) [M115C60](#) [M115N010](#) [M115N0150](#) [6031007G](#) [603-12D](#) [61211T0B4](#) [61212T400](#) [61222Q400](#) [61243B600](#) [61243C500](#) [61243Q400](#) [61311BOA2](#) [61311BOA6](#) [61311BOA8](#) [61311C0A2](#) [61311COA1](#) [61311COA6](#) [61311F0A2](#) [61311QOA1](#) [61311QOA4](#) [61311T0D6](#) [61311TOA6](#) [61311TOA7](#) [61311TOB3](#) [61311TOB4](#) [61311U0A6](#) [61312Q600](#) [61312T400](#) [61312T600](#) [61313U200](#) [61313U400](#)