


REV. 0
DCO 143490

| | |
|-----------------|----------------------------|
| COIL: @ 25°C | |
| RESISTANCE | 880 OHMS ±10% |
| NOMINAL VOLTAGE | 18.0 VDC |
| MUST OPERATE | 10.5 VDC |
| MUST RELEASE | 6.0 VDC MAX, 0.91 VDC MIN. |

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| ENVIRONMENT: | |
| VIBRATION | 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's |
| SHOCK | 75 g's 6 MS. DURATION |
| TEMPERATURE | -65 °C TO +125 °C |
| NOTES: | OPERATE TIME 2.0 MS MAX. |
| | RELEASE TIME 1.5 MS MAX. |
| | CONTACT STABILIZATION 2.0 MS MAX. |

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. B.D. 14MAR02

CK 15/MAR02



CUST. OPL
CUST. NO. M39016/9-061P REV. _____

"JMA" RELAY

JMAC-18XP

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-1423698-4](#) [6-](#)
[1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616349-9](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#) [7-1393767-8](#) [7-1414968-8](#) [7-](#)
[1419130-3](#) [7-1608047-2](#)