


COIL: @ 25°C
 RESISTANCE 50 OHMS ± 10%
 NOMINAL VOLTAGE 5.0 VDC
 MUST OPERATE VOLTAGE 2.7 VDC
 TURN-ON BASE CURRENT 0.75 mADC
 MUST RELEASE 1.4 VDC MAX, 0.22 VDC MIN.

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
 SHOCK 75 g's 6 MS. DURATION
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: TURN-ON TIME 2.0 MS MAX
TURN-OFF TIME 7.5 MS MAX
CONTACT STABILIZATION TIME 2.0 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 3/24/98 *CK* *VERBY* 3/24/98

COMMUNICATIONS
INSTRUMENTS, INC.

CUST. QPL
 CUST. NO. M28776/1-025M

TYPE "JMAT" RELAY

JMACT-5XM

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Low Signal Relays - PCB category](#):

Click to view products by [TE Connectivity manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[6-1393813-4](#) [6-1462039-0](#) [6-1617529-6](#) [617-12](#) [67RPCX-3](#) [7-1393809-0](#) [7-1393813-3](#) [7556072001](#) [80.010.4522.1](#) [FTR-B4GA006Z](#)
[FW1210S02](#) [9-1393813-6](#) [9-1617519-3](#) [9-1617582-5](#) [G6AK-2-H-DC5](#) [A-1.5W-K](#) [DF2E-L2-DC3V](#) [DS1EM24J](#) [DS1ES5J](#) [DS4E-M-DC5V-](#)
[H48](#) [EC2-4.5TNJ](#) [EC2-9NJ](#) [B07B939BC1-0868](#) [1608043-4](#) [1617076-5](#) [1617117-3](#) [1617137-2](#) [1617518-5](#) [1617560](#) [HMB1130K00](#)
[HMB1131S06](#) [HMS1119S01](#) [HMS1131S10](#) [HMS1201S03](#) [HMS1201S87](#) [HMS1205S02](#) [2-1393807-6](#) [2-1617071-2](#) [2-1617594-1](#) [JMGSC-](#)
[5LW](#) [K6-PS](#) [KHS-17D11-110](#) [9-1393761-0](#) [9-1617352-3](#) [9-1617583-1](#) [276XAXH-9D](#) [1617072-3](#) [1617075-4](#) [1617109-2](#) [1617117-2](#)