


REV. 0
DCO 143120

COIL: @ 25°C
 RESISTANCE 1560 OHMS ± 10%
 NOMINAL VOLTAGE 26.5 VDC
 MUST OPERATE 14.2 VDC
 MUST RELEASE 8.0 VDC MAX, 1.37 VDC MIN.

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
 SHOCK 75 g's 6 MS. DURATION
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C
 NOTES: OPERATE TIME 2.0 MS MAX
RELEASE TIME 1.5 MS MAX
CONTACT BOUNCE 1.5 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1 AMP
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. BSH 8/02/01 CK. *[Signature]* 8/2/01

CII Technologies
 advanced control electronic solutions

CUST. OPL
 CUST. NO. M39016/17-030L REV.

"JMGA" RELAY

JMGAP-26L

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#) [6031007G](#)
[6131406HQ](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616349-9](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#) [7-1393767-8](#) [7-1414968-8](#) [7-1419130-3](#) [7-1608047-2](#) [7-1608065-1](#)