

REV. 0  
DCO 142821

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	100 OHMS ± 10%
NOMINAL VOLTAGE	5.0 VDC
MUST OPERATE	2.6 VDC
MUST RELEASE	1.4 VDC MAX, 0.23 VDC MIN.


ENVIRONMENT:

VIBRATION	10	CPS TO	3000	CPS @	30	g's
SHOCK	75	g's	6	MS. DURATION		
TEMPERATURE	-65	°C TO	+125	°C		

NOTES:

OPERATE TIME	4.0 MS MAX
RELEASE TIME	7.5 MS MAX
CONTACT STABILIZATION	2.0 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A  
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. PBB 3/15/01

*PK. Jerry* 3/15/01

**ICH Technologies**  
advanced control electronic solutions

CUST. QPL  
CUST. NO. M39016/16-017P REV.     

"JMSD" RELAY

JMSWD-5XP

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [High Frequency / RF Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[MW6-12A](#) [ER136CZM9-5B](#) [JMSCD-12XP](#) [ARA200A4HM01](#) [3SBH1020A2](#) [IM07CGR](#) [D3210](#) [ARE13A4HZB01](#) [ARN10A12](#) [ER116C-26A](#) [31 T10](#) [26-200ZA](#) [36 AT5](#) [20-200ZA](#) [36 T5](#) [19-200ZA](#) [36 T5](#) [24-200ZA](#) [27 T5](#) [26-200ZA](#) [27 T5](#) [28-200ZA](#) [27 T5](#) [44-000ZA](#) [R591362640](#) [R595363125](#) [R574802625](#) [ARS15Y03](#) [R595867120](#) [HF3 02](#) [R574383400](#) [R574493685](#) [R595863115](#) [R577832100](#) [R594473627](#) [732TN-26](#) [ARS34Y4H](#) [JMGAP-26M](#) [JMSCDD-18XP](#) [3-1462037-1](#) [1462051-5](#) [1462050-1](#) [1462050-2](#) [1-1462039-9](#) [ER432DM4-26BSQ](#) [G6K-2F-RF-S-DC5](#) [ARE10A4H](#) [ARE1024](#) [ARE1012](#) [ARS1012](#) [ARS14Y4H](#) [ARJ22A12](#) [ARS104H](#) [ER136CM9-26A/Q](#) [G6K-2F-RF-DC3](#) [712-5](#) [G6K-2F-RF-S-DC3](#)