


COIL: @ 25°C
 RESISTANCE 50 OHMS ± 10%
 NOMINAL VOLTAGE 5.0 VDC
 MUST OPERATE 2.7 VDC
 MUST RELEASE 1.4 VDC MAX. 0.22 VDC MIN.

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's
 SHOCK 75 g's 6 MS. DURATION
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE TIME 2.0 MS MAX
RELEASE TIME 4.0 MS MAX
CONTACT BOUNCE 1.5 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1 AMP
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 1/8/98 *CK. JERRY 1/8/98*

**COMMUNICATIONS
 INSTRUMENTS, INC.**

CUST. OPL
 CUST. NO. M39016/18-025L

TYPE JMGAD RELAY

JMGAPD-5L

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Industrial Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [7-1618273-3](#) [EV250-4A-02](#) [EV250-6A-01](#) [FCA-125-CX8](#) [FCA-325-159](#) [FCA-410-138](#) [GCA63A220VAC60HZ](#)
[GCA63A600VAC60HZ](#) [1-1672275-3](#) [1-1833005-4](#) [H-16/S1](#) [H-8C](#) [ACC530U20](#) [RF303ZM4-12](#) [DH18DA](#) [RM699BV-3011-85-1005](#) [AR4-](#)
[15F13-C01](#) [AR7-41F11](#) [AVR907](#) [15732A200](#) [B329](#) [B490A](#) [1618279-1](#) [BHR124Y](#) [N417](#) [2071229-4](#) [P30C42A12D1-120](#) [2-1618375-1](#) [2-](#)
[1618396-6](#) [2-1618398-1](#) [JMAPD-5XL](#) [JMGACD-5M](#) [JMGSCD-5L](#) [K8DSPH1200480VAC](#) [KA-3C-12A](#) [2307497](#) [RT334012WG](#) [SAH159](#)
[301-17SX](#) [SL6H3-26.5VDC](#) [1618105-2](#) [1618112-6](#) [1618113-5](#) [1618276-6](#) [A837D](#) [A862B1](#) [ACC530U10](#) [ACC730-8025B](#)