


COIL: @ 25°C  
 RESISTANCE 2000 OHMS ± 10%  
 NOMINAL VOLTAGE 26.5 VDC  
 MUST OPERATE 14.2 VDC  
 MUST RELEASE 8.0 VDC MAX. 1.37 VDC MIN.

ENVIRONMENT:  
 VIBRATION 10 CPS TO 3000 CPS @ 30 g's  
 SHOCK 75 g's 6 MS. DURATION  
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C

NOTES: OPERATE TIME 2.0 MS MAX.  
 RELEASE TIME 4.0 MS MAX.  
 CONTACT STABILIZATION 2.0 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A  
 28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 12/5/96 CK Jerry 12/5/96



CUST. OPL  
 CUST. NO. M39016/23-024M

TYPE J1MAD RELAY

J1MAPD-26XM

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Industrial Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [7-1618273-3](#) [EV250-4A-02](#) [EV250-6A-01](#) [FCA-125-CX8](#) [FCA-325-159](#) [FCA-410-138](#) [GCA63A220VAC60HZ](#)  
[GCA63A600VAC60HZ](#) [1-1672275-3](#) [1-1833005-4](#) [H-16/S1](#) [H-8C](#) [ACC530U20](#) [RF303ZM4-12](#) [DH18DA](#) [RM699BV-3011-85-1005](#) [AR4-](#)  
[15F13-C01](#) [AR7-41F11](#) [AVR907](#) [15732A200](#) [B329](#) [B490A](#) [1618279-1](#) [BHR124Y](#) [N417](#) [2071229-4](#) [P30C42A12D1-120](#) [2-1618375-1](#) [2-](#)  
[1618396-6](#) [2-1618398-1](#) [JMAPD-5XL](#) [JMGACD-5M](#) [JMGSCD-5L](#) [K8DSPH1200480VAC](#) [KA-3C-12A](#) [2307497](#) [RT334012WG](#) [SAH159](#)  
[301-17SX](#) [SL6H3-26.5VDC](#) [1618105-2](#) [1618112-6](#) [1618113-5](#) [1618276-6](#) [A837D](#) [A862B1](#) [ACC530U10](#) [ACC730-8025B](#)