


REV. 5
DCO 102710

| | |
|-----------------|---------------|
| COIL: @ 25°C | |
| RESISTANCE | 300 OHMS ±10% |
| NOMINAL VOLTAGE | 26.5 VDC |
| MUST OPERATE | 13.0 VDC |
| MUST RELEASE | 2.3 VDC |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| ENVIRONMENT: | |
| VIBRATION | 10 CPS TO 2000 CPS @ 20 g's |
| SHOCK | 50 g's 11 MS. DURATION |
| TEMPERATURE | -65 °C TO +125 °C |

NOTES: OPERATE & RELEASE 15 MS MAX.
OPERATE BOUNCE 5 MS MAX.
RELEASE BOUNCE 5 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| CONTACT RATING: | 10 AMPS 28 VDC |
| | 5 AMPS 115 VAC/400 Hz RESISTIVE |
| | 50,000 OPERATIONS |

DR. BSH 8/17/01 CK. TIG 8-17-01

CII Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. OPL
CUST. NO. M5757/23-001 REV.

"07" RELAY

B07D692BZ2-0011

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PCN-105D3MH,000](#) [59641F200](#) [LY1SAC110120](#) [5X827E](#) [5X837F](#) [5X840F](#) [5X842F](#) [5X848E](#) [LY2N-AC120](#) [LY2S-AC220/240](#) [LY2-US-AC120](#) [LY3-US-AC120](#) [LY4F-UA-DC12](#) [LY4F-UA-DC24](#) [LY4F-US-AC120](#) [LY4F-US-AC240](#) [LY4F-US-DC24](#) [LY4F-VD-AC110](#) [LYQ20DC12](#) [M115C60](#) [M115N010](#) [M115N0150](#) [6031007G](#) [603-12D](#) [61211T0B4](#) [61212T400](#) [61222Q400](#) [61243B600](#) [61243C500](#) [61243Q400](#) [61311BOA2](#) [61311BOA6](#) [61311BOA8](#) [61311C0A2](#) [61311COA1](#) [61311COA6](#) [61311F0A2](#) [61311QOA1](#) [61311QOA4](#) [61311T0D6](#) [61311TOA6](#) [61311TOA7](#) [61311TOB3](#) [61311TOB4](#) [61311U0A6](#) [61312Q600](#) [61312T400](#) [61312T600](#) [61313U200](#) [61313U400](#)