


REV. B
DCO 300825

TOLERANCES $\pm .010$ " - UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

COIL: @ 25°C
 RESISTANCE 400 OHMS $\pm 10\%$
 NOMINAL VOLTAGE 28 VDC
 MUST OPERATE 13.5 VDC MAX.
TRANSIENT SUPPRESSION - 42 VDC MAX.
 MUST RELEASE 5.5 VDC MAX., 2.3 VDC MIN.

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 70 Hz TO 3000 Hz @ 30 g's
 SHOCK 200 g's 6 MS. DURATION
 TEMPERATURE -70 °C TO +125 °C
 NOTES: OPERATE, RELEASE 6 MS MAX.
CONTACT STABILIZATION 2.5 MS MAX.
CONTACT BOUNCE 1 MS MAX.
CONTACT BREAK BOUNCE 0.1 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



CONTACT RATING: LOW LEVEL
5 AMPS 28 VDC, 115 VAC 400 Hz RESISTIVE
100,000 OPERATIONS

DR. B.D. 25APR2008 CK. 5/9/08 J.M.B.

Tyco Electronics ©COPYRIGHT 2005
 TYCO ELECTRONICS CORPORATION
 ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED

CUST. M83536/6-021M
 CUST. NO. ---- REV. ---

TE NUMBER
8-1617760-1

CII PART NUMBER
FCB-405-0621M

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PCN-105D3MH,000](#) [59641F200](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [LY1SAC110120](#) [5X827E](#) [5X837F](#) [5X840F](#) [5X842F](#) [5X848E](#) [LY2N-AC120](#) [LY2S-AC220/240](#) [LY2-US-AC120](#) [LY3-US-AC120](#) [LY4F-UA-DC12](#) [LY4F-UA-DC24](#) [LY4F-US-AC120](#) [LY4F-US-AC240](#) [LY4F-US-DC24](#) [LY4F-VD-AC110](#) [LYQ20DC12](#) [M115C60](#) [M115N010](#) [M115N0150](#) [6031007G](#) [603-12D](#) [61211T0B4](#) [61212T400](#) [61222Q400](#) [61243B600](#) [61243C500](#) [61243Q400](#) [61311BOA2](#) [61311BOA6](#) [61311BOA8](#) [61311C0A2](#) [61311COA1](#) [61311COA6](#) [61311F0A2](#) [61311QOA1](#) [61311QOA4](#) [61311T0D6](#) [61311TOA6](#) [61311TOA7](#) [61311TOB3](#) [61311TOB4](#) [61311U0A6](#) [61312Q600](#) [61312T400](#) [61312T600](#) [61313U200](#)