


REV. 1
DCO 142816

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	390 OHMS ±20%
NOMINAL VOLTAGE	12.0 VDC
MUST OPERATE	8.4 VDC
MUST RELEASE	

ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 CPS TO 500 CPS @ 10 g's
SHOCK	30 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-55 °C TO +85 °C
NOTES:	OPERATE TIME 4 MS MAX
	RELEASE TIME 3 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. PBB 2/14/01 CK.3/A/01/003

CII Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. C. I. I. STD.
CUST. NO. REV.

MW6 RELAY
MICROWAVE

MW6-12A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [High Frequency / RF Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[134M4-26](#) [134YZM4-12](#) [136CM9-5](#) [ER136CZM9-5B](#) [ER412DYM-12B](#) [ARA200A4HM01](#) [3SBH1020A2](#) [400-192-10](#) [412TM-18](#)
[ARN12A12](#) [422DM-26](#) [411T-12](#) [LB363-100-5](#) [D3210](#) [ARN10A12](#) [ER116C-26A](#) [ER114ZM4-5A/SQ](#) [ER114ZM4-12A/SQ](#) [ER412-26B/Q](#)
[ER134DYZ-12A](#) [36 AT5](#) [25-200ZA](#) [36 T5](#) [48-000ZA](#) [27 T5](#) [24-200ZA](#) [27 T5](#) [26-200ZA](#) [27 T5](#) [28-200ZA](#) [ER411DM4-12A/SQ](#)
[732-5/Q](#) [R591362640](#) [R591723400](#) [R595867120](#) [HF3 02](#) [R594873417](#) [R595863115](#) [IM43TS](#) [IMB03CTS](#) [IM05CGR](#) [IM02CGR](#) [IM21TS](#)
[732TN-26](#) [1-1462038-1](#) [IMB06CTS](#) [1462041-3](#) [1462051-5](#) [1462050-1](#) [1462050-2](#) [G6K-2F-RF-S-DC5](#) [ARE10A4H](#) [ARE1024](#) [ARS1012](#)
[ARS1024](#)