

REV. 0


DCO 141346

COIL: @ 25°C  
 RESISTANCE \_\_\_\_\_ 50 OHMS ±10%  
 NOMINAL VOLTAGE \_\_\_\_\_ 5.0 VDC  
 MUST OPERATE \_\_\_\_\_ 2.7 VDC  
 \_\_\_\_\_ 1.4 VDC MAX, 0.22 VDC MIN.  
 MUST RELEASE \_\_\_\_\_

ENVIRONMENT: 10 \_\_\_\_\_ 3000 \_\_\_\_\_ 30  
 VIBRATION \_\_\_\_\_ 75 CPS TO \_\_\_\_\_ 6 CPS @ \_\_\_\_\_ g's  
 SHOCK \_\_\_\_\_ g's \_\_\_\_\_ MS. DURATION  
 TEMPERATURE \_\_\_\_\_ -65 °C TO \_\_\_\_\_ +125 °C

NOTES: OPERATE TIME 2 MS MAX  
 RELEASE TIME 4 MS MAX  
 CONTACT BOUNCE 1.5 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1A  
 28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. B.D. 9/14/99 CK/ERRY 9/14/99

COMMUNICATIONS  
 INSTRUMENTS, INC.

CUST. C.I.I.  
 CUST. NO. STANDARD REV.

PRMAD RELAY

PRMAPD-5X

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [High Frequency / RF Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[134M4-26](#) [134YZM4-12](#) [136CM9-5](#) [ER136CZM9-5B](#) [ER412DYM-12B](#) [ARA200A4HM01](#) [3SBH1020A2](#) [400-192-10](#) [412TM-18](#)  
[ARN12A12](#) [422DM-26](#) [411T-12](#) [LB363-100-5](#) [D3210](#) [ARN10A12](#) [ER116C-26A](#) [ER114ZM4-12A/SQ](#) [ER412-26B/Q](#) [ER134DYZ-12A](#) [36](#)  
[AT5](#) [25-200ZA](#) [36 T5](#) [48-000ZA](#) [27 T5](#) [24-200ZA](#) [27 T5](#) [26-200ZA](#) [27 T5](#) [28-200ZA](#) [ER411DM4-12A/SQ](#) [732-5/Q](#)  
[R591362640](#) [R591723400](#) [R595867120](#) [HF3 02](#) [R594873417](#) [R595863115](#) [IM43TS](#) [IMB03CTS](#) [IM05CGR](#) [IM02CGR](#) [IM21TS](#) [732TN-26](#)  
[IMB06CTS](#) [1462041-3](#) [1462051-5](#) [1462050-1](#) [1462050-2](#) [G6K-2F-RF-S-DC5](#) [ARE10A4H](#) [ARE1024](#) [ARS1012](#) [ARS1024](#) [ARJ22A12](#)  
[ARS104H](#)