

RECOMMENDED
SOLDER PAD LAYOUT


COIL: @ 25°C	RESISTANCE	3200 OHMS ±10%
	NOMINAL VOLTAGE	26.5 VDC
	MUST OPERATE	14.0 VDC
	MUST RELEASE	8.0 VDC MAX, 1.37 VDC MIN.

ENVIRONMENT:

VIBRATION	10	CPS TO	3000	CPS @	30	g's
SHOCK	75	g's	6	MS. DURATION		
TEMPERATURE	-65	°C TO	+125	°C		

NOTES: OPERATE 4.0 MS MAX.
RELEASE 7.5 MS MAX.
CONTACT BOUNCE 1.5 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET



TERMINAL VIEW

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 1 AMP
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS MIN.

DR. B.D. 9/20/99 *ERK* 9/23/99



CUST. C.I.I.
CUST. NO. STANDARD REV.

SMGSD RELAY

SMGSD-26

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [High Frequency / RF Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MW6-12A](#) [ER136CZM9-5B](#) [J114DM4-26M/Q](#) [JMSCD-12XP](#) [ARA200A4HM01](#) [3SBH1020A2](#) [IM07CGR](#) [D3210](#) [ARE13A4HZB01](#)
[ER116C-26A](#) [31 T10](#) [26-200ZA](#) [36 AT5](#) [20-200ZA](#) [36 T5](#) [19-200ZA](#) [36 T5](#) [24-200ZA](#) [27 T5](#) [26-200ZA](#) [27 T5](#) [44-000ZA](#)
[R591362640](#) [R595363125](#) [R574802625](#) [ARS15Y03](#) [R595867120](#) [HF3 02](#) [R574383400](#) [R574493685](#) [R595863115](#) [R577832100](#)
[R594473627](#) [732TN-26](#) [ARS34Y4H](#) [JMGAP-26M](#) [JMSCDD-18XP](#) [1462051-5](#) [1462050-1](#) [1462050-2](#) [ER412DYM4-26B/Q](#) [ER432DM4-](#)
[26BSQ](#) [G6K-2F-RF-S-DC5](#) [ARE10A4H](#) [ARE1024](#) [ARE1012](#) [ARS1012](#) [ARS1024](#) [ARS14Y4H](#) [ARJ22A12](#) [ARS104H](#) [ER136CM9-26A/Q](#)
[G6K-2F-RF-DC3](#) [712-5](#) [1-1462039-7](#) [G6K-2F-RF-S-DC3](#)