



# tesa® 4615 Duct Tape

## Informacja Produkcie

Taśma klejąca ogólnego przeznaczenia



## Opis produktu

tesa® 4615 to uniwersalna taśma do zastosowań ogólnych. Składa się z tkaniny o gęstości siatki 27 laminowanej na kolorowej folii PE. Produkt pokryty jest klejem z kauczuku syntetycznego wykonanego w technologii wolnej od rozpuszczalników.

## Cechy

- Wiąże się natychmiastowo, zapewniając dużą przyczepność na rozmaitych materiałach
- Rozwija się delikatnie i jest łatwa do zerwania ręcznie
- Wodoodporna i wytrzymała

## Zastosowania

Produkt można stosować do wielu podstawowych zastosowań np.

- Przytrzymywanie warstw ochronnych np. folii z tworzyw sztucznych i arkuszy papieru
- Mocowanie i wiązanie przewodów, kabli i luźnych przedmiotów
- Uszczelnianie, znakowanie i maskowanie nawet na chropowatych powierzchniach

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                                 |                     |        |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | tkanina laminowana polietylenem | • grubość całkowita | 175 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny                |                     |        |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                               |         |                                     |                              |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| • odporność na ścieranie      | dobra   | • przyczepność początkowa           | bardzo dobra                 |
| • wydłużenie przy zerwaniu    | 14 %    | • siatka                            | 27 threads/inch <sup>2</sup> |
| • odporność na rozciąganie    | 40 N/cm | • Unwind force at 30m/min           | 3.5 N/cm                     |
| • Hand tearability            | dobra   | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie                          |
| • odporność na wilgoć         | dobra   | • wodoodporność                     | dobra                        |
| • Operation temperature up to | 60 °C   | • łatwo się na niej pisze           | nie                          |
| • proste brzegi po oderwaniu  | dobra   |                                     |                              |

## Siła przyczepności

- |                       |        |         |        |
|-----------------------|--------|---------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • stali | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|---------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa<sup>®</sup> 4615 Duct Tape

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04615>

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Adhesive Tapes](#) category:*

*Click to view products by [Tesa](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[56-YELLOW-34"X72YD](#) [021200-64630](#) [62-GRAY-12"X36YD](#) [764-1"x36yd-Red](#) [764-1"x36yd-White](#) [130C-1X15FT](#) [1900-48mm](#) [22-1/2X36YD](#) [88-SUPER-34X44FT](#) [890103N001](#) [2670](#) [9485PC 1"](#) [EVK-TA-TM047NBH01](#) [20-1"X60YDS](#) [2020-18mmx55m](#) [H150](#) [363](#) [3900-Blue](#) [396-1"x36yd](#) [4016-34"x36yd](#) [4462-SN100](#) [4462W-12"x72yd](#) [5414 34X36](#) [4008-12"X36YD](#) [4104-34"x18yd](#) [4116](#) [444-1"x36yd](#) [4466 1"](#) [4466W-1/2"x36yd](#) [4492B-12"x72yd](#) [4492B-1"x72yd](#) [4496W-12"x36yd](#) [4508-1"x36yd](#) [4516-3/8x36](#) [4726 1/2"X36YD](#) [054007-43154](#) [054007-43152](#) [5414 1X36](#) [56 TAPE \(1/2"\)](#) [56-YELLOW-58"X72YD](#) [62-Gray-34x36yd](#) [687-758](#) [764-1"x36yd-Yellow](#) [766-3"x36yd-YellowBlack](#) [EVK-TA-TM070RBH10](#) [88-SUPER-3/4X66FT](#) [177-982-9-P-1-.150](#) [3900-SILVER](#) [4718-12"x36yd](#) [926-14"x18yd](#)