



鋁 電 解 電 容 器
ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | |
|----------------|------------------------------|
| 客 戶 | |
| CUSTOMER: | 立创商城 |
| 料 號 | |
| P/N: | |
| 型 號 | |
| SERIES: | SMR SERIES |
| 規 格 | |
| SPECIFICATION: | 68 μ F400V/ Φ 18*25 |
| 日 期 | |
| DATE: | 2021 年 06 月 24 日 |

| 客 戶 承 認 欄 APPROVAL COLUMN | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| | | | |

| 承 制 SUPPLIER | | |
|--|-----|-----|
|  | 黃永福 | 唐晓军 |

□伯鸿电子公司

地址：广东省佛山市南海桂城季华东路
万科金域蓝湾红霞苑 2 座 1502

TEL: 757-86368545 FAX: 757-86233516
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: Guangdong Province, Foshan City
Nanhai Guicheng Jihua road Vanke
Golden Mile Island 2 1502 yuan
Hongxia

TEL: 757-86368545 FAX: 757-86233516

□伯鸿电子公司

地址：广东省东莞市长安长盛西路莲花
苑 D 区芙蓉阁 A 座 401

TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647
BOR HURNG ELECTRONIC CO., LTD.

ADD: Dongguan City, Changan Province,
Guangdong Chang Sheng Road, lotus
garden D District lotus Pavilion A
block 401

TEL: 769-85312879 FAX: 769-85416647

□伯鸿电子(肇庆)有限公司

地址：广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。

TEL: 758-2710158 FAX: 758-2734058
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING)
CO., LTD.

ADD: SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1
RD., ZHAOQING CITY GUANGDONG PR-
OVINCE.

TEL: 758-2710158 FAX: 758-2734058



承 认 内 容
FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER: 立创商城

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|------|-----|-----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 料号 P/N: CG680MOE25B | | 系列 Electrolytic Capacitors Series SMR | | | | 规格 Specif. 68 μ F400V/ ϕ 18*25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电性能 Electric characteristics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作电压 W. V. (V-DC) | 标称容量 Nom. Cap. (μ F) | 容量允差 Cap. Tol. (%) At 100/120Hz/25 $^{\circ}$ C | 外形尺寸 Case Size D \times L(mm) | 漏电流 L. C. (μ A) 2minutes/25 $^{\circ}$ C | 损失角 D. F. At 100/120Hz/25 $^{\circ}$ C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 68 | \pm 20% | 18*25 | 554 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESR 值 E. S. R. (Ω) At 100kHz/25 $^{\circ}$ C | 浪涌电压 S. V. (V-DC) | 使用温度 Oper. Temp. ($^{\circ}$ C) | 纹波电流 Rip. Cur(mA) At 100/120Hz/105 $^{\circ}$ C | 高温负荷 Load Life (HRS/105 $^{\circ}$ C) | 高温贮存 Shelf Life (HRS/105 $^{\circ}$ C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | 450 | -25~+105 | 300 | 2000 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温负荷特性 Load Life | 在 105 $^{\circ}$ C 环境中对电容器施加额定工作电压连续 2000 小时, 经恢复后于常温 25 $^{\circ}$ C 测试, 其性能符合下表要求 After applying rated working voltage for 2000 hours at 105 $^{\circ}$ C and then being stabilized at +25 $^{\circ}$ C, capacitors shall meet following limits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 静电容量变化率 Capacitance change | 初测值的 \pm 20% 以内 Within \pm 20% of the initial measured value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 损失角正切值 Dissipation Factor | 不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 漏电流 Leakage Current | 不大于规定值 Within specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温贮存特性 Shelf Life | 在 105 $^{\circ}$ C 环境中(不加电压)放置 500 小时, 经恢复后于常温 25 $^{\circ}$ C 测试, 其性能符合下表要求 After storage for 500 hours at 105 $^{\circ}$ C With no voltage applied and then being stabilized at +25 $^{\circ}$ C, capacitors shall meet following limits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 静电容量变化率 Capacitance change | 初测值的 \pm 20% 以内 Within \pm 20% of the initial measured value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 损失角正切值 Dissipation Factor | 不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 漏电流 Leakage Current | 不大于规定值的 200% Less than 200% of the specified value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 纹波电流修正系数 coefficient | 频率系数 Frequency coefficient | | | | | | 温度系数 Temperature coefficient | | | | | | | | | | | | | | |
| | W.V (V) | Freq(Hz) Cap.(μ F) | 50 (60) | 100 (120) | 1K | 10K | 100K | 温度 ($^{\circ}$ C) Temperature | +105 | +85 | +65 | | | | | | | | | | |
| | 6.3~10 | | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 系数 Factor | 1.0 | 1.7 | 2.1 | | | | | | | | | | |
| | 25~35 | \leq 1000 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | $>$ 1000 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50~100 | \leq 1000 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| $>$ 1000 | | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160~450 | | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尺寸 Diagram: (Unit:mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1"> <tr><td>D</td><td>18</td></tr> <tr><td>L</td><td>25</td></tr> <tr><td>F</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>d</td><td>0.8</td></tr> <tr><td>a</td><td>2.0</td></tr> </table> | | | | | | D | 18 | L | 25 | F | 7.5 | d | 0.8 | a | 2.0 |
| D | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作成 Designer | 罗家玲 | | 审核 Auditor | | 唐晓军 | | 核准 Approved | | 黄永福 | | | | | | | | | | | | |
| 客户承认 CUSTOMER SIGNATURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded](#) category:

Click to view products by [TWBOR](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [ECE-A1EGE220](#) [B41041A2687M8](#) [B41041A7226M8](#) [B41044A7157M6](#)
[EKXG201EC3101ML20S](#) [EKZM160ETD471MHB5D](#) [NCD681K10KVY5PF](#) [NEV1000M25EF-BULK](#) [NEV100M35DC](#) [NEV100M63DE](#)
[NEV220M25DD-BULK](#) [NEV.33M100AA](#) [NEV4700M50HB](#) [NEV.47M100AA](#) [NEVH1.0M250AB](#) [NEVH3.3M250BB](#) [NEVH3.3M450CC](#)
[KM4700/16](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [SG220M1CSA-0407](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESMG160ETD102MJ16S](#) [ESX472M16B](#)
[SZ010M1500A5S-1015](#) [227RZS050M](#) [476CKH100MSA](#) [477RZS050M](#) [UVX1V101KPA1FA](#) [UVX1V222MHA1CA](#) [KME25VB100M-](#)
[6.3X11](#) [VTL100S10](#) [VTL470S10](#) [VTL470S16A](#) [511D336M250EK5D](#) [052687X](#) [ECE-A1CF471](#) [EKMA500ELL4R7ME07D](#) [NRE-](#)
[S560M16V6.3X7TBSTF](#) [RGA221M1CTA-0611G](#) [ERZA630VHN182UP54N](#) [UPL1A331MPH](#) [SK035M0100AZS-0611](#) [MAL214658821E3](#)
[NEV1000M6.3DE](#) [NEV100M16CB](#) [NEV100M50DD-BULK](#) [NEV2200M16FF](#) [NEV220M50EE](#)