


13.85	15.0	∅3.0
11.85	13.0	∅3.2
8.35	9.5	∅3.2
7.85	9.0	∅3.3
6.85	8.0	∅3.3
6.35	7.5	∅3.3
5.35	6.5	∅3.3
4.85	6.0	∅3.3
3.85	5.0	∅3.5
3.15	4.3	∅3.5
L(mm)	高度 G(mm)	直径 A(mm)

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf 250±50gf
寿命试验 Operating Life	80,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm



电路图

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)		1	
3	簧片	复合银	镀银	1	
2	盖板	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差(mm)			

第一视角	设计	图面	A4	东莞市美韩电子科技有限公司		
	Jack Jin	单位	MM			
第二视角	审核	比例		1:1	DWG NO.	型号:UK-B0209-2G70-AQ25Y
	Jacky Zhong	重量		1 of 1	PART NO.	规格: 6*6 下支架
	批准	页码	1/1			SIZE
	Tony Meng	版次	A/0			A4
						VER
						R

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG](#) [LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)