



- 技术要求
1. 额定负荷: DC 5V 0.1~1mA
 2. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
 4. 电器寿命: 50000次
 5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
 6. 相对湿度: $40^{\circ}C \leq 95\%$
 7. 接触电阻: $\leq 500m\Omega$
 8. 接触行程: 0.5 ± 0.2
 9. 动作力: $\leq 0.3N (31gf)$
 10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
 11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

注:图中*标记为重点检验项。

5	DS.104-1.1-2a	盖子	1	不锈钢			
4	DS.104.1-1a	手柄	1	PA			黑色
3	DS.104-1-1	弹片	1	磷铜			镀银
2	DS.1042.1.1-2a	底座	1	PA			黑色
1	DS.1042-2	接触脚	3	黄铜			镀银
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

			angle	$\pm 2'$	design	date	name	UK-D0436T
			10~30	± 0.30	Review	date		
			5~10	± 0.20	Approved	date	name	6.4*3.5
			~ 5	± 0.10	Drawing number:			
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Basic / Snap Action Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5SM901-S12](#) [5SM9-S12N195](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM82](#) [6SE1](#) [6SX1-H58](#) [70599106](#)
[71051](#) [714-0293](#) [MBH2731](#) [79211923](#) [79218589](#) [MIL30126AB6BBMD4A12XAU](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#) [831010C3.0](#) [831090C2.EL](#)
[83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [8SX26-H33](#) [914CE1-6G](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#) [11SM1-TN107](#) [11SM405](#) [11SM703-T](#)
[11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#) [11SM77-T](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#) [121EN188-R](#) [1245.0120](#)
[125EN56-RB](#) [D433V3RD](#) [1267.0101](#) [1267.7101](#) [D4BFC1](#) [12SM4-T2](#) [12SX2-T2](#)