



特性:Specifications

电气:Electrical:

1. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
2. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

机构:Mechanical:

1. 结合为:Mating Force:
4.0KG MAX 最大4kg
2. 拔出力:Unmating Force:
0.5 KG MIN 最少0.5kg

材料:Material:

1. 塑胶:Housing:High Temperature Thermoplastic
2. 端子>Contact:Copper Alloy 铜合金
3. 外壳:Shell: Copper Alloy铁/铜合金

电镀:Finish:

1. 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tail
接触点镀金. 脚镀锡
2. 外壳:Shell:

Nickel Plating 镀镍

>0.5~2	±0.05	±0.10	±0.15
>2~5	±0.15	±0.20	±0.25
>5~10	±0.25	±0.28	±0.30
角度 ANGLE	±0.5°		
未注尺寸公差(mm)			

第一视角



设计 Jack Jin	图面 单位	A4 MM	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
审核 Jacky Zhong	比例 重量		1:1	DWG NO.	型号: UK-USB AF 90度双层	SIZE A4
批准 Tony Meng	页码 版次	1/1 A/0	1 of 1	PART NO.	规格: 17.3*15.5卷边弯脚	VER R

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#)
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#)
[KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)