


Data Sheet

Type Number 20341
Designation IEC SR 714 SW
System Silver oxide / Zinc / Alkaline - Electrolyte



Nominal Voltage 1,55 V
Typical Capacity C 15 mAh
 Load 68,1 kOhm, at 20°C down to 1.2 V

Weight (approx.) 0,28 g
Volume 0,07 ccm
Coding..... Date of Manufacturing Month / Year

Temperature Ranges

	min	max.
Storage	0°C	60°C
Discharge	0°C	60°C

Dimensions

	min	max.
Diameter (Ø).....	7,75	7,90
Height (A/B)	1,3	1,45

Segment Watch

Main Applications Watch
 Photo
 Electronic Devices

Typical Capacities (at 20°C)

Discharge Type	Load	End Voltage:	1.2 V
Continuous 24h/d,7d/w Current [µA]:	68100 Ω 23	Time:	650 h
		Capacity [mAh]:	15
		Energy [mWh]:	23,5

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cylindrical Battery Contacts, Clips, Holders & Springs](#) category:

Click to view products by [Varta](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[753-00001](#) [12BH36A-GR](#) [200](#) [183](#) [270](#) [QX3506](#) [5220](#) [5230](#) [1055](#) [1088](#) [5250](#) [166](#) [591](#) [1044](#) [KT0008](#) [1119](#) [254TR](#) [5207](#) [1121](#) [246](#)
[4027003022001-PK](#) [12BHC186P2-GR](#) [9V \(6LR61\)](#) [PX1604](#) [GP24E](#) [OKY3399-1](#) [PCM-F04S40 DALY](#) [5000394132023](#) [PCM-F04S30](#)
[DALY](#) [PCM-F08S40 DALY](#) [PCM-F08S60 DALY](#) [PCM-L13S20 DALY](#) [1012](#) [1020](#) [1023](#) [1024](#) [1075](#) [1077](#) [1080](#) [1090](#) [1095](#) [1096](#) [1097](#)
[1098](#) [1109](#) [1126](#) [1127](#) [1128](#) [1162](#) [1173](#) [147](#)