

Wkrętak dynamometryczny zestaw
TorqueVario®-S electric



Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S
electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv z regulowanym
momentem dokręcania 5-cz.

XX2872S3

Nr zam.



38074

1

1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania

1 x Narzędzie nastawcze do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią podłużną

1 x Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Produkowany zgodnie z IEC 60900.


z regulowanym momentem dokręcania

2872

Nr zam.	Nm	6%	Ø	mm	mm	mm
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Nieograniczony dostęp.
- Nawet o 33 % węższe trzony, dzięki zintegrowanej izolacji.
- Narzędzie do zacisków sprężynowych (klinowo wyprofilowana geometria powierzchni czynnych).

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screwdrivers, Nut Drivers & Socket Drivers](#) category:

Click to view products by [Wiha Tools USA](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1406504-2](#) [272012M](#) [271001M](#) [30246](#) [HMM-HH](#) [32024](#) [TL10416](#) [612020B](#) [35-045](#) [6951](#) [83](#) [9977](#) [EMF](#) [99833](#) [RB1](#) [S3166V](#) [X103V](#)
[XTD10TP](#) [X108N](#) [HS7N](#) [HS618N](#) [LN25MMN](#) [HS18N](#) [XST1010N](#) [P4N](#) [R146N](#) [P12SN](#) [R5324N](#) [99764N](#) [P8N](#) [99312N](#) [R3163N](#)
[SX101N](#) [LN22N](#) [XTD10N](#) [9955MMN](#) [995MMN](#) [996MMN](#) [LN25N](#) [THS9N](#) [R3166N](#) [R144N](#) [RB2N](#) [HS10N](#) [99964BPN](#) [HS11N](#) [HS12N](#)
[THS8N](#) [TL12N](#) [LN23BPN](#)